

Prohlášení o užitkových vlastnostech č. 001

v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 článek 4

1. Identifikační kód typu výrobku	Deska z dekorativního vysokotlakého laminátu CGF-LK Deska z dekorativního vysokotlakého laminátu s designovým efektem ACF-LK																																																																																																						
2. Identifikační označení	CGF-LK: Duropal HPL Compact Pyroex, černé jádro ACF-LK: Duropal HPL Compact Pyroex Metalíza, černé jádro																																																																																																						
3. Zamýšlený účel použití	Kompaktní desky pro stěnová a stropní obložení k použití v interiéru (včetně závěsných stropních podhledů)																																																																																																						
4. Výrobce	Pfleiderer Leutkirch GmbH, Wurzacher Str. 32, D-88299 Leutkirch																																																																																																						
5. Pověřenec	Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt																																																																																																						
6. Systém hodnocení a kontroly	System 1																																																																																																						
7. Posuzování a ověřování stálosti vlastností	Notifikovaný orgán Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (NB č. 0766) vydal certifikát 0766-CPR-248 o shodě výrobku podle systému 1 na následujícím základě: Typová zkouška k určení typu produktu, počáteční inspekci výrobního závodu a vnitropodnikovou kontrolu výroby. NB č. 0766 provádí nepřetržité monitorování, vyhodnocování a hodnocení vnitropodnikové kontroly výroby.																																																																																																						
8. Evropské technické posouzení	odpadá																																																																																																						
9. Deklarovaná výkonnost	<table><tr><td>Identifikační kód</td><td>CGF-LK ACF-LK</td><td>CGF-LK ACF-LK</td><td>CGF-LK ACF-LK</td><td>CGF-LK ACF-LK</td><td>CGF-LK ACF-LK</td><td rowspan="10">Harmonizovaná technická specifikace</td></tr><tr><td>Tloušťka</td><td>2–3 mm</td><td>4–5 mm</td><td>6–7 mm</td><td>8–9 mm</td><td>10–15 mm</td></tr><tr><td>Hlavní vlastnosti</td><td colspan="5">Deklarovaná výkonnost</td></tr><tr><td>Reakce na oheň (EU třída reakce)</td><td colspan="3">C-s2,d0</td><td colspan="2">B-s1,d0</td></tr><tr><td>Požární odolnost</td><td colspan="5">NPD</td></tr><tr><td>Propustnost vodní páry (mokrý nádob)</td><td colspan="5">110</td></tr><tr><td>Propustnost vodní páry (suchý nádob)</td><td colspan="5">250</td></tr><tr><td>Ukotvení upevňovacích prvků (plocha)</td><td>min. 250 N</td><td>min. 1.000 N</td><td>min. 2.000 N</td><td>min. 3.000 N</td><td>min. 4.000 N</td></tr><tr><td>Ukotvení upevňovacích prvků (hrana)</td><td colspan="5">NPD</td></tr><tr><td>Přímá zvuková izolace</td><td colspan="5">NPD</td></tr><tr><td>Pevnost v tahu při ohybu</td><td colspan="5">úspěšně</td></tr><tr><td>tepelná vodivost</td><td colspan="5">NPD</td></tr><tr><td>Uvolňování formaldehydu</td><td colspan="5">E1</td></tr><tr><td>Absorpce zvuku</td><td colspan="5">NPD</td></tr><tr><td>Stálost - odolnost proti vařící vodě</td><td colspan="5">úspěšně</td></tr><tr><td>Hustota</td><td colspan="5">min. 1.350 kg/m³</td></tr></table>						Identifikační kód	CGF-LK ACF-LK	CGF-LK ACF-LK	CGF-LK ACF-LK	CGF-LK ACF-LK	CGF-LK ACF-LK	Harmonizovaná technická specifikace	Tloušťka	2–3 mm	4–5 mm	6–7 mm	8–9 mm	10–15 mm	Hlavní vlastnosti	Deklarovaná výkonnost					Reakce na oheň (EU třída reakce)	C-s2,d0			B-s1,d0		Požární odolnost	NPD					Propustnost vodní páry (mokrý nádob)	110					Propustnost vodní páry (suchý nádob)	250					Ukotvení upevňovacích prvků (plocha)	min. 250 N	min. 1.000 N	min. 2.000 N	min. 3.000 N	min. 4.000 N	Ukotvení upevňovacích prvků (hrana)	NPD					Přímá zvuková izolace	NPD					Pevnost v tahu při ohybu	úspěšně					tepelná vodivost	NPD					Uvolňování formaldehydu	E1					Absorpce zvuku	NPD					Stálost - odolnost proti vařící vodě	úspěšně					Hustota	min. 1.350 kg/m³				
Identifikační kód	CGF-LK ACF-LK	CGF-LK ACF-LK	CGF-LK ACF-LK	CGF-LK ACF-LK	CGF-LK ACF-LK	Harmonizovaná technická specifikace																																																																																																	
Tloušťka	2–3 mm	4–5 mm	6–7 mm	8–9 mm	10–15 mm																																																																																																		
Hlavní vlastnosti	Deklarovaná výkonnost																																																																																																						
Reakce na oheň (EU třída reakce)	C-s2,d0			B-s1,d0																																																																																																			
Požární odolnost	NPD																																																																																																						
Propustnost vodní páry (mokrý nádob)	110																																																																																																						
Propustnost vodní páry (suchý nádob)	250																																																																																																						
Ukotvení upevňovacích prvků (plocha)	min. 250 N	min. 1.000 N	min. 2.000 N	min. 3.000 N	min. 4.000 N																																																																																																		
Ukotvení upevňovacích prvků (hrana)	NPD																																																																																																						
Přímá zvuková izolace	NPD																																																																																																						
Pevnost v tahu při ohybu	úspěšně																																																																																																						
tepelná vodivost	NPD																																																																																																						
Uvolňování formaldehydu	E1																																																																																																						
Absorpce zvuku	NPD																																																																																																						
Stálost - odolnost proti vařící vodě	úspěšně																																																																																																						
Hustota	min. 1.350 kg/m³																																																																																																						
10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.																																																																																																							

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Datum vydání: 2020-01-14

Diethard Singer
Jednatel / Pfleiderer Leutkirch GmbH
(Tento dokument byl vyhotoven elektronicky a je platný bez podpisu!)

NPD: ukazatel není stanoven