

Prestatieverklaring - ref. Nr. 001

conform verordening (EU) nr. 305/2011 artikel 4

1. Identificatiecode van het producttype	Decoratieve hogedruk-geperste gelaagde plaat CGF-LK Decoratieve hogedruk-geperste gelaagde plaat met designeffect ACF-LK					
2. Identificatiemarkering	CGF-LK: Duropal HPL Compact Pyroex, zwarte kern ACF-LK: Duropal HPL Compact Metallic Pyroex, zwarte kern					
3. Beoogd gebruiksdoel	Compacte panelen voor wand- en plafondbekleding (inclusief verlaagde plafonds)					
4. Fabrikant	Pfleiderer Leutkirch GmbH, Wurzacher Str. 32, D-88299 Leutkirch					
5. Opdrachtnemer	Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt					
6. Systeem voor beoordeling en controle	Systeem 1					
7. Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	De aangemelde instantie Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (NB nr.. 0766) heeft het certificaat 0766-CPR-248 over de productconformiteit volgens systeem 1 op de volgende basis verstrekt: Typegoedkeuring voor de vaststelling van het producttype, eerste inspectie van de fabriek en de eigenen productiecontrole van de fabriek. NB nr. 0766 voert de lopende bewaking, beoordeling en de evaluatie van de productiecontrole van de fabriek uit.					
8. Europese technische beoordeling	vervalt					
9. Aangegeven prestatie						
Identificatiecode	CGF-LK ACF-LK	CGF-LK ACF-LK	CGF-LK ACF-LK	CGF-LK ACF-LK	CGF-LK ACF-LK	Geharmoniseerde technische specificatie EN 438-7:2005
Dikte	2–3 mm	4–5 mm	6–7 mm	8–9 mm	10–15 mm	
Belangrijkste kenmerken	Aangegeven prestatie					
Brandgedrag (Euroklasse)	C-s2,d0			B-s1,d0		
Brandbestendigheid	NPD					
Waterdampdoorlatendheid (nat omhulsel)	110					
Waterdampdoorlatendheid (droog omhulsel)	250					
Verankering van de bevestigingsmiddelen (oppervlak)	min. 250 N	min. 1.000 N	min. 2.000 N	min. 3.000 N	min. 4.000 N	
Verankering van de bevestigingsmiddelen (rand)	NPD					
Directe luchtgeluidisolatie	NPD					
Buigtreksterkte	doorstaan					
warmtegeleidingsvermogen	NPD					
Formaldehyde-uitstoot	E1					
Geluidsabsorptie	NPD					
Duurzaamheid - bestendigheid tegen kokend water	doorstaan					
Volumegewicht	min. 1.350 kg/m³					
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.						

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Datum van afgifte: 2020-01-14

Diethard Singer
Directeur / Pfleiderer Leutkirch GmbH
(Het document is elektronisch aangemaakt en is zonder handtekening geldig!)

NPD: kenwaarde niet vastgelegd