

Déclaration des Performances (CE) – Réf. No 002

selon le Règlement (UE) No 305/2011, Article 4

1. Code d'identification du produit type	Panneau replaqués HPL VE135-LK																																									
2. Identification du produit	VE135-LK: Duropal Élément Pyroex																																									
3. Usages prévus	Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)																																									
4. Fabricant	Pfleiderer Leutkirch GmbH, Wurzacher Str. 32, D – 88299 Leutkirch																																									
5. Mandataire	Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt																																									
6. Système d'évaluation et de vérification	Système 1																																									
7. Évaluation des performances	L'organisme notifié Fraunhofer-Institut für Holzforschung WKI Braunschweig (NB Nr. 0765) a délivré le certificat 0765-CPR-1422 concernant la conformité des produits d'après le système 1 sur la base suivante : essai de type pour la détermination du type du produit, inspection initiale de l'usine et des contrôles de production propres à l'usine. Le NB Nr. 0765 effectue le contrôle, l'analyse et l'évaluation permanents des contrôles de production propres à l'usine.																																									
8. Évaluation technique européenne	pas échéant																																									
9. Performances déclarées	<table><tr><td>Code d'identification</td><td>VE135-LK</td><td rowspan="18">Spécifications techniques harmonisées EN 438-7:2005</td></tr><tr><td>Épaisseur</td><td>17,6–20,6 mm</td></tr><tr><td>Caractéristiques essentielles</td><td>Performances déclarées</td></tr><tr><td>Réaction au feu (Euroclasse)</td><td>C-s2,d0</td></tr><tr><td>Résistance au feu</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Perméabilité à la vapeur d'eau (coupe mouillée)</td><td>15</td></tr><tr><td>Perméabilité à la vapeur d'eau (coupe sèche)</td><td>50</td></tr><tr><td>Résistance des fixations (face)</td><td>≥ 1.000 N</td></tr><tr><td>Résistance des fixations (bord)</td><td>≥ 800 N</td></tr><tr><td>Isolation contre le bruit aérien direct</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Résistance à l'arrachement</td><td>≥ 0,7 N/mm²</td></tr><tr><td>Résistance en flexion</td><td>≥ 0,7 N/mm²</td></tr><tr><td>Conductivité thermique</td><td>env. 0,14 W/(mK)</td></tr><tr><td>teneur en pentachlorophénol</td><td>≤ 3 ppm</td></tr><tr><td>Émission de formaldéhyde</td><td>E1 E05</td></tr><tr><td>Absorption acoustique</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Durabilité – Qualité du collage</td><td>≥ 3 classe</td></tr><tr><td>Durabilité – Résistance aux températures élevées</td><td>sans effet</td></tr><tr><td>Durabilité – Résistance à l'eau</td><td>≤ 15 %</td></tr></table>			Code d'identification	VE135-LK	Spécifications techniques harmonisées EN 438-7:2005	Épaisseur	17,6–20,6 mm	Caractéristiques essentielles	Performances déclarées	Réaction au feu (Euroclasse)	C-s2,d0	Résistance au feu	NPD	Perméabilité à la vapeur d'eau (coupe mouillée)	15	Perméabilité à la vapeur d'eau (coupe sèche)	50	Résistance des fixations (face)	≥ 1.000 N	Résistance des fixations (bord)	≥ 800 N	Isolation contre le bruit aérien direct	NPD	Résistance à l'arrachement	≥ 0,7 N/mm²	Résistance en flexion	≥ 0,7 N/mm²	Conductivité thermique	env. 0,14 W/(mK)	teneur en pentachlorophénol	≤ 3 ppm	Émission de formaldéhyde	E1 E05	Absorption acoustique	NPD	Durabilité – Qualité du collage	≥ 3 classe	Durabilité – Résistance aux températures élevées	sans effet	Durabilité – Résistance à l'eau	≤ 15 %
Code d'identification	VE135-LK	Spécifications techniques harmonisées EN 438-7:2005																																								
Épaisseur	17,6–20,6 mm																																									
Caractéristiques essentielles	Performances déclarées																																									
Réaction au feu (Euroclasse)	C-s2,d0																																									
Résistance au feu	NPD																																									
Perméabilité à la vapeur d'eau (coupe mouillée)	15																																									
Perméabilité à la vapeur d'eau (coupe sèche)	50																																									
Résistance des fixations (face)	≥ 1.000 N																																									
Résistance des fixations (bord)	≥ 800 N																																									
Isolation contre le bruit aérien direct	NPD																																									
Résistance à l'arrachement	≥ 0,7 N/mm²																																									
Résistance en flexion	≥ 0,7 N/mm²																																									
Conductivité thermique	env. 0,14 W/(mK)																																									
teneur en pentachlorophénol	≤ 3 ppm																																									
Émission de formaldéhyde	E1 E05																																									
Absorption acoustique	NPD																																									
Durabilité – Qualité du collage	≥ 3 classe																																									
Durabilité – Résistance aux températures élevées	sans effet																																									
Durabilité – Résistance à l'eau	≤ 15 %																																									
10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.																																										
	Signé pour le fabricant et en son nom par:																																									
Date de délivrance: 2025-08-12	Dr. Björn König Directeur du site de Pfleiderer Leutkirch GmbH (Le document a été créé électroniquement et est valide sans signature !)																																									

NPD: performance non déterminée