

Déclaration des Performances (CE) – Réf. No 004

selon le Règlement (UE) No 305/2011, Article 4

1. Code d'identification du produit type	Panneau replaqué HPL VE640-LK																																										
2. Identification du produit	VE640-LK: Duropal Élément MDF Pyroex																																										
3. Usages prévus	Panneaux replaqué HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)																																										
4. Fabricant	Pfleiderer Leutkirch GmbH, Wurzacher Str. 32, D – 88299 Leutkirch																																										
5. Mandataire	Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt																																										
6. Système d'évaluation et de vérification	Système 1																																										
7. Évaluation des performances	L'organisme notifié Fraunhofer-Institut für Holzforschung WKI Braunschweig (NB Nr. 0765) a délivré le certificat 0765-CPR-1423 concernant la conformité des produits d'après le système 1 sur la base suivante : essai de type pour la détermination du type du produit, inspection initiale de l'usine et des contrôles de production propres à l'usine. Le NB Nr. 0765 effectue le contrôle, l'analyse et l'évaluation permanents des contrôles de production propres à l'usine.																																										
8. Évaluation technique européenne	pas échéant																																										
9. Performances déclarées	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code d'identification</th> <th>VE640-LK</th> <th rowspan="2">Spécifications techniques harmonisées</th> </tr> <tr> <th>Épaisseur</th> <th>17,6–20,6 mm</th> </tr> <tr> <th>Caractéristiques essentielles</th> <th>Performances déclarées</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Réaction au feu (Euroclasse)</td> <td>C-s2,d0</td> <td rowspan="16">EN 438-7:2005</td> </tr> <tr> <td>Résistance au feu</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Perméabilité à la vapeur d'eau (coupe mouillée)</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Perméabilité à la vapeur d'eau (coupe sèche)</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Résistance des fixations (face)</td> <td>≥ 1.000 N</td> </tr> <tr> <td>Résistance des fixations (bord)</td> <td>≥ 600 N</td> </tr> <tr> <td>Isolation contre le bruit aérien direct</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Résistance à l'arrachement</td> <td>≥ 0,8 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Résistance en flexion</td> <td>≥ 0,8 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Conductivité thermique</td> <td>env. 0,18 W/(mK)</td> </tr> <tr> <td>teneur en pentachlorophénol</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Émission de formaldéhyde</td> <td>E1 E05 TSCA Title VI</td> </tr> <tr> <td>Absorption acoustique</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Durabilité – Qualité du collage</td> <td>≥ 3 classe</td> </tr> <tr> <td>Durabilité – Résistance aux températures élevées</td> <td>sans effet</td> </tr> <tr> <td>Durabilité – Résistance à l'eau</td> <td>≤ 10 %</td> </tr> </tbody> </table>		Code d'identification	VE640-LK	Spécifications techniques harmonisées	Épaisseur	17,6–20,6 mm	Caractéristiques essentielles	Performances déclarées		Réaction au feu (Euroclasse)	C-s2,d0	EN 438-7:2005	Résistance au feu	NPD	Perméabilité à la vapeur d'eau (coupe mouillée)	18	Perméabilité à la vapeur d'eau (coupe sèche)	27	Résistance des fixations (face)	≥ 1.000 N	Résistance des fixations (bord)	≥ 600 N	Isolation contre le bruit aérien direct	NPD	Résistance à l'arrachement	≥ 0,8 N/mm ²	Résistance en flexion	≥ 0,8 N/mm ²	Conductivité thermique	env. 0,18 W/(mK)	teneur en pentachlorophénol	NPD	Émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI	Absorption acoustique	NPD	Durabilité – Qualité du collage	≥ 3 classe	Durabilité – Résistance aux températures élevées	sans effet	Durabilité – Résistance à l'eau	≤ 10 %
Code d'identification	VE640-LK	Spécifications techniques harmonisées																																									
Épaisseur	17,6–20,6 mm																																										
Caractéristiques essentielles	Performances déclarées																																										
Réaction au feu (Euroclasse)	C-s2,d0	EN 438-7:2005																																									
Résistance au feu	NPD																																										
Perméabilité à la vapeur d'eau (coupe mouillée)	18																																										
Perméabilité à la vapeur d'eau (coupe sèche)	27																																										
Résistance des fixations (face)	≥ 1.000 N																																										
Résistance des fixations (bord)	≥ 600 N																																										
Isolation contre le bruit aérien direct	NPD																																										
Résistance à l'arrachement	≥ 0,8 N/mm ²																																										
Résistance en flexion	≥ 0,8 N/mm ²																																										
Conductivité thermique	env. 0,18 W/(mK)																																										
teneur en pentachlorophénol	NPD																																										
Émission de formaldéhyde	E1 E05 TSCA Title VI																																										
Absorption acoustique	NPD																																										
Durabilité – Qualité du collage	≥ 3 classe																																										
Durabilité – Résistance aux températures élevées	sans effet																																										
Durabilité – Résistance à l'eau	≤ 10 %																																										
10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.																																											

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Date de délivrance: 2025-08-12

Dr. Björn König
 Directeur du site de Pfleiderer Leutkirch GmbH
 (Le document a été créé électroniquement et est valide sans signature !)

NPD: performance non déterminée