

## Déclaration des Performances (CE) – Réf. No 015

selon le Règlement (UE) No 305/2011, Article 4

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |              |              |              |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| 1. Code d'identification du produit type                                                                                                                                                                                                            | Stratifiés compacts décoratifs haute pression CGS-LK                                                                                          |              |              |              |                                                            |
| 2. Identification du produit                                                                                                                                                                                                                        | CGS-LK: Duropal HPL Compact, âme noire / Duropal HPL Compact Individual Motiv, âme noire                                                      |              |              |              |                                                            |
| 3. Usages prévus                                                                                                                                                                                                                                    | Panneaux stratifiés compacts pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus)                            |              |              |              |                                                            |
| 4. Fabricant                                                                                                                                                                                                                                        | Pfleiderer Leutkirch GmbH, Wurzacher Str. 32, D – 88299 Leutkirch                                                                             |              |              |              |                                                            |
| 5. Mandataire                                                                                                                                                                                                                                       | Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt                                                                         |              |              |              |                                                            |
| 6. Système d'évaluation et de vérification                                                                                                                                                                                                          | Système 4                                                                                                                                     |              |              |              |                                                            |
| 7. Évaluation des performances                                                                                                                                                                                                                      | pas échéant                                                                                                                                   |              |              |              |                                                            |
| 8. Évaluation technique européenne                                                                                                                                                                                                                  | pas échéant                                                                                                                                   |              |              |              |                                                            |
| 9. Performances déclarées                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |              |              |              |                                                            |
| Code d'identification                                                                                                                                                                                                                               | CGS-LK                                                                                                                                        | CGS-LK       | CGS-LK       | CGS-LK       | Spécifications techniques harmonisées<br><br>EN 438-7:2005 |
| Épaisseur                                                                                                                                                                                                                                           | 2–5 mm                                                                                                                                        | 6 mm         | 8 mm         | 10–20 mm     |                                                            |
| Caractéristiques essentielles                                                                                                                                                                                                                       | Performances déclarées                                                                                                                        |              |              |              |                                                            |
| Réaction au feu (Euroclasse)                                                                                                                                                                                                                        | NPD                                                                                                                                           | D-s2,d0      |              |              |                                                            |
| Résistance au feu                                                                                                                                                                                                                                   | NPD                                                                                                                                           |              |              |              |                                                            |
| Perméabilité à la vapeur d’eau (coupe mouillée)                                                                                                                                                                                                     | 110                                                                                                                                           |              |              |              |                                                            |
| Perméabilité à la vapeur d’eau (coupe sèche)                                                                                                                                                                                                        | 250                                                                                                                                           |              |              |              |                                                            |
| Résistance des fixations (face)                                                                                                                                                                                                                     | min. 1.000 N                                                                                                                                  | min. 2.000 N | min. 3.000 N | min. 4.000 N |                                                            |
| Résistance des fixations (bord)                                                                                                                                                                                                                     | NPD                                                                                                                                           |              |              |              |                                                            |
| Isolation contre le bruit aérien direct                                                                                                                                                                                                             | NPD                                                                                                                                           |              |              |              |                                                            |
| Résistance en flexion                                                                                                                                                                                                                               | min. 80 MPa                                                                                                                                   |              |              |              |                                                            |
| Module d'élasticité en flexion                                                                                                                                                                                                                      | min. 9.000 MPa                                                                                                                                |              |              |              |                                                            |
| Conductivité thermique                                                                                                                                                                                                                              | env. 0,3 W/(mK)                                                                                                                               |              |              |              |                                                            |
| Émission de formaldéhyde                                                                                                                                                                                                                            | E1 E05                                                                                                                                        |              |              |              |                                                            |
| Absorption acoustique                                                                                                                                                                                                                               | NPD                                                                                                                                           |              |              |              |                                                            |
| Durabilité – Résistance à l'immersion dans l'eau bouillante                                                                                                                                                                                         | passe                                                                                                                                         |              |              |              |                                                            |
| Masse volumique                                                                                                                                                                                                                                     | min. 1.350 kg/m³                                                                                                                              |              |              |              |                                                            |
| 10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.<br>La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. |                                                                                                                                               |              |              |              |                                                            |
| Signé pour le fabricant et en son nom par:                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |              |              |              |                                                            |
| Date de délivrance: 2025-10-29                                                                                                                                                                                                                      | Dr. Björn König<br>Directeur du site de Pfleiderer Leutkirch GmbH<br>(Le document a été créé électroniquement et est valide sans signature !) |              |              |              |                                                            |

NPD: performance non déterminée