

Déclaration des Performances (CE) – Réf. No 030

selon le Règlement (UE) No 305/2011, Article 4

1. Code d'identification du produit type	Panneau de particules de bois laqué et décoratif PB100-LK				
2. Identification du produit	PB100-LK: PrimeBoard XTreme Brillant P2 / PrimeBoard XTreme SuperMatt P2				
3. Usages prévus	Panneaux dérivés du bois pour l'aménagement intérieur (y compris les meubles) pour utilisation dans des conditions sèches				
4. Fabricant	Pfleiderer Leutkirch GmbH, Wurzacher Str. 32, D – 88299 Leutkirch				
5. Mandataire	Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt				
6. Système d'évaluation et de vérification	Système 4				
7. Évaluation des performances	pas échéant				
8. Évaluation technique européenne	pas échéant				
9. Performances déclarées					
Code d'identification	PB100-LK	PB100-LK	PB100-LK	PB100-LK	Spécifications techniques harmonisées EN 13986:2004 +A1:2015
Épaisseur	10–13 mm	16–19 mm	22–25 mm	28 mm	
Caractéristiques essentielles	Performances déclarées				
Réaction au feu (Euroclasse)	D-s2,d0			NPD	
Perméabilité à la vapeur d'eau (coupe mouillée)	15				
Perméabilité à la vapeur d'eau (coupe sèche)	50				
Émission de formaldéhyde	E1 E05				
teneur en pentachlorophénol	≤ 3 ppm				
Isolation contre les bruits aériens (masse surfacique)	NPD				
Absorption acoustique gamme de fréquence 250 Hz à 500 Hz	0,1				
Absorption acoustique gamme de fréquence 1000Hz à 2000 Hz	0,25				
Conductivité thermique	env. 0,12 W/(mK)				
Perméabilité à l'air	NPD				
Résistance à la traction	0,4 N/mm²	0,35 N/mm²	0,3 N/mm²	0,25 N/mm²	
Gonflement en épaisseur, 24 h	NPD				
Cohésion interene après essai à l'eau bouillante	NPD				
10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.					

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Date de délivrance: 2025-06-03

Lothar Sennebogen
Directeur du site de Pfleiderer Leutkirch GmbH
(Le document a été créé électroniquement et est valide sans signature !)

NPD: performance non déterminée
Les valeurs techniques se rapportent au matériau de base