

Deklaracja właściwości użytkowych (CE) – Ref. N. 001

wg rozp. (UE) nr 305/2011 art. 4

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu	Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne CGF-LK				
2. Oznaczenie identyfikacyjne	CGF-LK: Duropal HPL Compact Pyroex, czarny rdzeń				
3. Przewidywane zastosowanie	Płyty kompaktowe do zabudowy ścian i sufitów do zastosowań wewnątrz (łącznie z sufitami podwieszanymi).				
4. Producent	Pfleiderer Leutkirch GmbH, Wurzacher Str. 32, D – 88299 Leutkirch				
5. Pełnomocnik	Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt				
6. System oceny i weryfikacji	System 1				
7. Ocena trwałości właściwości użytkowych	Notyfikowana jednostka Fraunhofer-Institut für Holzforschung WKI, Brunzswik, Niemcy, (nr jednostki notyfikowanej 0765), wystawiła certyfikat 0765-CPR-1399 zgodności produkcji według System 1 na następującej podstawie: badanie reprezentatywnej próbki w celu określenia charakterystyki produktu, wstępnej kontroli fabryki i fabrycznej kontroli produkcji. Jednostka notyfikowana nr 0765 sprawuje bieżący nadzór oraz dokonuje oceny i ewaluacji fabrycznej kontroli produkcji.				
8. Europejska ocena techniczna	Nie dotyczy				
9. Deklarowane właściwości użytkowe					
Kod identyfikacyjny	CGF-LK	CGF-LK	CGF-LK	CGF-LK	Zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 438-7:2005
Grubość	4–5 mm	6 mm	8 mm	10–15 mm	
Niezbędne parametry	Deklarowane właściwości użytkowe				
Reakcja na ogień (Euroclass)	C-s2,d0		B-s1,d0		
Odporność ogniowa	NPD				
Przepuszczalność pary wodnej (mokre naczynie)	110				
Przepuszczalność pary wodnej (suche naczynie)	250				
Mocowanie mechaniczne (powierzchnia)	min. 1.000 N	min. 2.000 N	min. 3.000 N	min. 4.000 N	
Mocowanie mechaniczne (krawędź)	NPD				
Bezpośrednia izolacja akustyczna od dźwięków powietrznych	NPD				
Wytrzymałość na zginanie	min. 80 MPa				
Moduł sprężystości	min. 9.000 MPa				
przewodność cieplna	około 0,3 W/(mK)				
Emisja formaldehydu	E1 E05				
Absorpcja dźwięku	NPD				
Trwałość – odporność na wrzątek	zaliczony				
Gęstość	min. 1.350 kg/m³				
10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.					

W imieniu producenta podpisał(-a):

Data wydania: 2025-08-12

Dr. Björn König
Dyrektor zarządzający Pfleiderer Leutkirch GmbH
(Dokument został wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu!)

NPD: nie określono wartości wskaźników