

Deklaracja właściwości użytkowych (CE) – Ref. N. 016

wg rozp. (UE) nr 305/2011 art. 4

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu	Panel kompozytowy HPL VE100/101-LK																																																																																	
2. Oznaczenie identyfikacyjne	VE100/101-LK: Duropal Element P2 / Duropal Element XTreme P2 / Duropal Element SolidColor P2 / Duropal Element Individual Motiv P2 / Duropal Element Magnet P2																																																																																	
3. Przewidywane zastosowanie	panel kompozytowy HPL do wewnętrznych wykończeń ścian i sufitów (w tym sufitów podwieszanych)																																																																																	
4. Producent	Pfleiderer Leutkirch GmbH, Wurzacher Str. 32, D – 88299 Leutkirch																																																																																	
5. Pełnomocnik	Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt																																																																																	
6. System oceny i weryfikacji	System 4																																																																																	
7. Ocena trwałości właściwości użytkowych	Nie dotyczy																																																																																	
8. Europejska ocena techniczna	Nie dotyczy																																																																																	
9. Deklarowane właściwości użytkowe	<table><tr><td>Kod identyfikacyjny</td><td>VE100/101-LK</td><td>VE100/101-LK</td><td>VE100/101-LK</td><td rowspan="2">Zharmonizowana specyfikacja techniczna</td></tr><tr><td>Grubość</td><td>9,6 mm</td><td>16–25,8 mm</td><td>29,6–40,4 mm</td></tr><tr><td>Niezbędne parametry</td><td colspan="3">Deklarowane właściwości użytkowe</td><td rowspan="18">EN 438-7:2005</td></tr><tr><td>Reakcja na ogień (Euroclass)</td><td>NPD</td><td>D-s2,d0</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Odporność ogniowa</td><td colspan="3">NPD</td></tr><tr><td>Przepuszczalność pary wodnej (mokre naczynie)</td><td colspan="3">15</td></tr><tr><td>Przepuszczalność pary wodnej (suche naczynie)</td><td colspan="3">50</td></tr><tr><td>Mocowanie mechaniczne (powierzchnia)</td><td>≥ 40 N/mm</td><td>≥ 600 N</td><td></td></tr><tr><td>Mocowanie mechaniczne (krawędź)</td><td>NPD</td><td>≥ 350 N</td><td></td></tr><tr><td>Bezpośrednia izolacja akustyczna od dźwięków powietrznych</td><td colspan="3">NPD</td></tr><tr><td>siła klejenia</td><td>≥ 0,6 N/mm²</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Wytrzymałość na rozciąganie podczas zginania</td><td>≥ 0,6 N/mm²</td><td></td><td></td></tr><tr><td>przewodność cieplna</td><td colspan="3">około 0,14 W/(mK)</td></tr><tr><td>zawartość pentachlorofenolu</td><td colspan="3">≤ 3 ppm</td></tr><tr><td>Emisja formaldehydu</td><td colspan="3">E1 E05 TSCA Title VI</td></tr><tr><td>Absorpcja dźwięku</td><td colspan="3">NPD</td></tr><tr><td>Trwałość – Jakość spoiny klejowej</td><td colspan="3">≥ 3 Wskaźnik</td></tr><tr><td>Trwałość – odporność na podwyższone temperatury</td><td colspan="3">bez zmian</td></tr><tr><td>Trwałość – odporność na wodę</td><td colspan="3">≤ 30 %</td></tr></table>				Kod identyfikacyjny	VE100/101-LK	VE100/101-LK	VE100/101-LK	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	Grubość	9,6 mm	16–25,8 mm	29,6–40,4 mm	Niezbędne parametry	Deklarowane właściwości użytkowe			EN 438-7:2005	Reakcja na ogień (Euroclass)	NPD	D-s2,d0	NPD	Odporność ogniowa	NPD			Przepuszczalność pary wodnej (mokre naczynie)	15			Przepuszczalność pary wodnej (suche naczynie)	50			Mocowanie mechaniczne (powierzchnia)	≥ 40 N/mm	≥ 600 N		Mocowanie mechaniczne (krawędź)	NPD	≥ 350 N		Bezpośrednia izolacja akustyczna od dźwięków powietrznych	NPD			siła klejenia	≥ 0,6 N/mm²			Wytrzymałość na rozciąganie podczas zginania	≥ 0,6 N/mm²			przewodność cieplna	około 0,14 W/(mK)			zawartość pentachlorofenolu	≤ 3 ppm			Emisja formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI			Absorpcja dźwięku	NPD			Trwałość – Jakość spoiny klejowej	≥ 3 Wskaźnik			Trwałość – odporność na podwyższone temperatury	bez zmian			Trwałość – odporność na wodę	≤ 30 %		
Kod identyfikacyjny	VE100/101-LK	VE100/101-LK	VE100/101-LK	Zharmonizowana specyfikacja techniczna																																																																														
Grubość	9,6 mm	16–25,8 mm	29,6–40,4 mm																																																																															
Niezbędne parametry	Deklarowane właściwości użytkowe			EN 438-7:2005																																																																														
Reakcja na ogień (Euroclass)	NPD	D-s2,d0	NPD																																																																															
Odporność ogniowa	NPD																																																																																	
Przepuszczalność pary wodnej (mokre naczynie)	15																																																																																	
Przepuszczalność pary wodnej (suche naczynie)	50																																																																																	
Mocowanie mechaniczne (powierzchnia)	≥ 40 N/mm	≥ 600 N																																																																																
Mocowanie mechaniczne (krawędź)	NPD	≥ 350 N																																																																																
Bezpośrednia izolacja akustyczna od dźwięków powietrznych	NPD																																																																																	
siła klejenia	≥ 0,6 N/mm²																																																																																	
Wytrzymałość na rozciąganie podczas zginania	≥ 0,6 N/mm²																																																																																	
przewodność cieplna	około 0,14 W/(mK)																																																																																	
zawartość pentachlorofenolu	≤ 3 ppm																																																																																	
Emisja formaldehydu	E1 E05 TSCA Title VI																																																																																	
Absorpcja dźwięku	NPD																																																																																	
Trwałość – Jakość spoiny klejowej	≥ 3 Wskaźnik																																																																																	
Trwałość – odporność na podwyższone temperatury	bez zmian																																																																																	
Trwałość – odporność na wodę	≤ 30 %																																																																																	
10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.																																																																																		

W imieniu producenta podpisał(-a):

Data wydania: 2025-08-01

Dr. Björn König
Dyrektor zarządzający Pfleiderer Leutkirch GmbH
(Dokument został wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu!)

NPD: nie określono wartości wskaźników