

Deklaracja właściwości użytkowych (CE) – Ref. N. 019

wg rozp. (UE) nr 305/2011 art. 4

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu	Panel kompozytowy HPL VE691-LK																																									
2. Oznaczenie identyfikacyjne	VE691-LK: Duropal Element Fornir topolowy																																									
3. Przewidywane zastosowanie	panel kompozytowy HPL do wewnętrznych wykończeń ścian i sufitów (w tym sufitów podwieszanych)																																									
4. Producent	Pfleiderer Leutkirch GmbH, Wurzacher Str. 32, D – 88299 Leutkirch																																									
5. Pełnomocnik	Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt																																									
6. System oceny i weryfikacji	System 4																																									
7. Ocena trwałości właściwości użytkowych	Nie dotyczy																																									
8. Europejska ocena techniczna	Nie dotyczy																																									
9. Deklarowane właściwości użytkowe	<table><tr><td>Kod identyfikacyjny</td><td>VE691-LK</td><td rowspan="20">Zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 438-7:2005</td></tr><tr><td>Grubość</td><td>16,6–19,6 mm</td></tr><tr><td>Niezbędne parametry</td><td>Deklarowane właściwości użytkowe</td></tr><tr><td>Reakcja na ogień (Euroclass)</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Odporność ogniowa</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Przepuszczalność pary wodnej (mokre naczynie)</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Przepuszczalność pary wodnej (suche naczynie)</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Mocowanie mechaniczne (powierzchnia)</td><td>≥ 1.200 N</td></tr><tr><td>Mocowanie mechaniczne (krawędź)</td><td>≥ 1.000 N</td></tr><tr><td>Bezpośrednia izolacja akustyczna od dźwięków powietrznych</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Siła klejenia</td><td>≥ 1,3 N/mm²</td></tr><tr><td>Wytrzymałość na rozciąganie podczas zginania</td><td>≥ 1,3 N/mm²</td></tr><tr><td>przewodność cieplna</td><td>NPD</td></tr><tr><td>zawartość pentachlorofenolu</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Emisja formaldehydu</td><td>E1 E05</td></tr><tr><td>Absorpcja dźwięku</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Trwałość – Jakość spoiny klejowej</td><td>5 Wskaźnik</td></tr><tr><td>Trwałość – odporność na podwyższone temperatury</td><td>bez zmian</td></tr><tr><td>Trwałość – odporność na wodę</td><td>≤ 10 %</td></tr></table>			Kod identyfikacyjny	VE691-LK	Zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 438-7:2005	Grubość	16,6–19,6 mm	Niezbędne parametry	Deklarowane właściwości użytkowe	Reakcja na ogień (Euroclass)	NPD	Odporność ogniowa	NPD	Przepuszczalność pary wodnej (mokre naczynie)	NPD	Przepuszczalność pary wodnej (suche naczynie)	NPD	Mocowanie mechaniczne (powierzchnia)	≥ 1.200 N	Mocowanie mechaniczne (krawędź)	≥ 1.000 N	Bezpośrednia izolacja akustyczna od dźwięków powietrznych	NPD	Siła klejenia	≥ 1,3 N/mm²	Wytrzymałość na rozciąganie podczas zginania	≥ 1,3 N/mm²	przewodność cieplna	NPD	zawartość pentachlorofenolu	NPD	Emisja formaldehydu	E1 E05	Absorpcja dźwięku	NPD	Trwałość – Jakość spoiny klejowej	5 Wskaźnik	Trwałość – odporność na podwyższone temperatury	bez zmian	Trwałość – odporność na wodę	≤ 10 %
Kod identyfikacyjny	VE691-LK	Zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 438-7:2005																																								
Grubość	16,6–19,6 mm																																									
Niezbędne parametry	Deklarowane właściwości użytkowe																																									
Reakcja na ogień (Euroclass)	NPD																																									
Odporność ogniowa	NPD																																									
Przepuszczalność pary wodnej (mokre naczynie)	NPD																																									
Przepuszczalność pary wodnej (suche naczynie)	NPD																																									
Mocowanie mechaniczne (powierzchnia)	≥ 1.200 N																																									
Mocowanie mechaniczne (krawędź)	≥ 1.000 N																																									
Bezpośrednia izolacja akustyczna od dźwięków powietrznych	NPD																																									
Siła klejenia	≥ 1,3 N/mm²																																									
Wytrzymałość na rozciąganie podczas zginania	≥ 1,3 N/mm²																																									
przewodność cieplna	NPD																																									
zawartość pentachlorofenolu	NPD																																									
Emisja formaldehydu	E1 E05																																									
Absorpcja dźwięku	NPD																																									
Trwałość – Jakość spoiny klejowej	5 Wskaźnik																																									
Trwałość – odporność na podwyższone temperatury	bez zmian																																									
Trwałość – odporność na wodę	≤ 10 %																																									
10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.																																										

W imieniu producenta podpisał(-a):

Data wydania: 2025-08-01

Dr. Björn König
Dyrektor zarządzający Pfleiderer Leutkirch GmbH
(Dokument został wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu!)

NPD: nie określono wartości wskaźników