

Deklaracja właściwości użytkowych (CE) – Ref. N. 019

wg rozp. (UE) nr 305/2011 art. 4

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu	Panel kompozytowy HPL VE691-LK		
2. Oznaczenie identyfikacyjne	VE691-LK: Duropal Element Fornir topolowy		
3. Przewidywane zastosowanie	panel kompozytowy HPL do wewnętrznych wykończeń ścian i sufitów (w tym sufitów podwieszanych)		
4. Producent	Pfleiderer Leutkirch GmbH, Wurzacher Str. 32, D – 88299 Leutkirch		
5. Pełnomocnik	Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt		
6. System oceny i weryfikacji	System 4		
7. Ocena trwałości właściwości użytkowych	Nie dotyczy		
8. Europejska ocena techniczna	Nie dotyczy		
9. Deklarowane właściwości użytkowe			
	Kod identyfikacyjny	VE691-LK	Zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 438-7:2005
	Grubość	16,6–19,6 mm	
	Niezbędne parametry	Deklarowane właściwości użytkowe	
	Reakcja na ogień (Euroclass)	NPD	
	Odporność ogniowa	NPD	
	Przepuszczalność pary wodnej (mokre naczynie)	NPD	
	Przepuszczalność pary wodnej (suche naczynie)	NPD	
	Mocowanie mechaniczne (powierzchnia)	≥ 1.200 N	
	Mocowanie mechaniczne (krawędź)	≥ 1.000 N	
	Bezpośrednia izolacja akustyczna od dźwięków powietrznych	NPD	
	Siła klejenia	≥ 1,3 N/mm²	
	Wytrzymałość na rozciąganie podczas zginania	≥ 1,3 N/mm²	
	przewodność cieplna	NPD	
	zawartość pentachlorofenolu	NPD	
	Emisja formaldehydu	E1 E05	
	Absorpcja dźwięku	NPD	
	Trwałość – Jakość spoiny klejowej	5 Wskaźnik	
	Trwałość – odporność na podwyższone temperatury	bez zmian	
	Trwałość – odporność na wodę	≤ 10 %	
10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.			

W imieniu producenta podpisał(-a):

Data wydania: 2025-06-16

Lothar Sennebogen
Dyrektor zarządzający Pfleiderer Leutkirch GmbH
(Dokument został wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu!)

NPD: nie określono wartości wskaźników