

Deklaracja właściwości użytkowych (CE) – Ref. N. 020

wg rozp. (UE) nr 305/2011 art. 4

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu	Panel kompozytowy HPL VE690-LK		
2. Oznaczenie identyfikacyjne	VE690-LK: Duropal Element Multiplex brzożowa		
3. Przewidywane zastosowanie	panel kompozytowy HPL do wewnętrznych wykończeń ścian i sufitów (w tym sufitów podwieszanych)		
4. Producent	Pfleiderer Leutkirch GmbH, Wurzacher Str. 32, D – 88299 Leutkirch		
5. Pełnomocnik	Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt		
6. System oceny i weryfikacji	System 4		
7. Ocena trwałości właściwości użytkowych	Nie dotyczy		
8. Europejska ocena techniczna	Nie dotyczy		
9. Deklarowane właściwości użytkowe			
Kod identyfikacyjny	VE690-LK	Zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 438-7:2005	
Grubość	19,6–28,6 mm		
Niezbędne parametry	Deklarowane właściwości użytkowe		
Reakcja na ogień (Euroclass)	D-s2,d0		
Odporność ogniowa	NPD		
Przepuszczalność pary wodnej (mokre naczynie)	NPD		
Przepuszczalność pary wodnej (suche naczynie)	NPD		
Mocowanie mechaniczne (powierzchnia)	≥ 2.000 N		
Mocowanie mechaniczne (krawędź)	≥ 2.000 N		
Bezpośrednia izolacja akustyczna od dźwięków powietrznych	NPD		
Siła klejenia	≥ 1,7 N/mm²		
Wytrzymałość na rozciąganie podczas zginania	≥ 1,7 N/mm²		
przewodność cieplna	NPD		
zawartość pentachlorofenolu	≤ 3 ppm		
Emisja formaldehydu	E1 E05		
Absorpcja dźwięku	NPD		
Trwałość – Jakość spoiny klejowej	5 Wskaźnik		
Trwałość – odporność na podwyższone temperatury	bez zmian		
Trwałość – odporność na wodę	≤ 10 %		
10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.			

W imieniu producenta podpisał(-a):

Data wydania: 2025-03-26

Lothar Sennebogen
Dyrektor zarządzający Pfleiderer Leutkirch GmbH
(Dokument został wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu!)

NPD: nie określono wartości wskaźników