

## Deklaracja właściwości użytkowych (CE) – Ref. N. 027

wg rozp. (UE) nr 305/2011 art. 4

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |              |              |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu                                                                                                                                                                                                         | Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne EDS-LK                                                                   |              |              |                                                         |
| 2. Oznaczenie identyfikacyjne                                                                                                                                                                                                              | EDS-LK: Duropal XTerior compact - lakierowanie jednostronne / Duropal XTerior compact - lakierowanie obustronne |              |              |                                                         |
| 3. Przewidywane zastosowanie                                                                                                                                                                                                               | Płyty kompaktowe do zabudowy ścian i sufitów do stosowania na zewnątrz (w tym sufity podwieszane)               |              |              |                                                         |
| 4. Producent                                                                                                                                                                                                                               | Pfleiderer Leutkirch GmbH, Wurzacher Str. 32, D – 88299 Leutkirch                                               |              |              |                                                         |
| 5. Pełnomocnik                                                                                                                                                                                                                             | Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt                                           |              |              |                                                         |
| 6. System oceny i weryfikacji                                                                                                                                                                                                              | System 4                                                                                                        |              |              |                                                         |
| 7. Ocena trwałości właściwości użytkowych                                                                                                                                                                                                  | Nie dotyczy                                                                                                     |              |              |                                                         |
| 8. Europejska ocena techniczna                                                                                                                                                                                                             | Nie dotyczy                                                                                                     |              |              |                                                         |
| 9. Deklarowane właściwości użytkowe                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |              |              |                                                         |
| Kod identyfikacyjny                                                                                                                                                                                                                        | EDS-LK                                                                                                          | EDS-LK       | EDS-LK       | Zharmonizowana specyfikacja techniczna<br>EN 438-7:2005 |
| Grubość                                                                                                                                                                                                                                    | 6 mm                                                                                                            | 8 mm         | 10–13 mm     |                                                         |
| Niezbędne parametry                                                                                                                                                                                                                        | Deklarowane właściwości użytkowe                                                                                |              |              |                                                         |
| Reakcja na ogień (Euroclass)                                                                                                                                                                                                               | D-s2,d0                                                                                                         |              |              |                                                         |
| Odporność ogniowa                                                                                                                                                                                                                          | NPD                                                                                                             |              |              |                                                         |
| Przepuszczalność pary wodnej (mokre naczynie)                                                                                                                                                                                              | NPD                                                                                                             |              |              |                                                         |
| Przepuszczalność pary wodnej (suche naczynie)                                                                                                                                                                                              | NPD                                                                                                             |              |              |                                                         |
| Mocowanie mechaniczne (powierzchnia)                                                                                                                                                                                                       | min. 2.000 N                                                                                                    | min. 3.000 N | min. 4.000 N |                                                         |
| Mocowanie mechaniczne (krawędź)                                                                                                                                                                                                            | NPD                                                                                                             |              |              |                                                         |
| Bezpośrednia izolacja akustyczna od dźwięków powietrznych                                                                                                                                                                                  | NPD                                                                                                             |              |              |                                                         |
| Wytrzymałość na zginanie                                                                                                                                                                                                                   | min. 80 MPa                                                                                                     |              |              |                                                         |
| Moduł sprężystości                                                                                                                                                                                                                         | min. 9.000 MPa                                                                                                  |              |              |                                                         |
| przewodność cieplna                                                                                                                                                                                                                        | około 0,3 W/(mK)                                                                                                |              |              |                                                         |
| Odporność na zmiany temperatur                                                                                                                                                                                                             | zaliczony                                                                                                       |              |              |                                                         |
| Trwałość – odporność na wilgoć                                                                                                                                                                                                             | zaliczony                                                                                                       |              |              |                                                         |
| Dichte                                                                                                                                                                                                                                     | min. 1.350 kg/m³                                                                                                |              |              |                                                         |
| 10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. |                                                                                                                 |              |              |                                                         |

W imieniu producenta podpisał(-a):

Data wydania: 2025-08-12

Dr. Björn König  
Dyrektor zarządzający Pfleiderer Leutkirch GmbH  
(Dokument został wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu!)

NPD: nie określono wartości wskaźników