

Deklaracja właściwości użytkowych (CE) – Ref. N. 029

wg rozp. (UE) nr 305/2011 art. 4

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu	Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne EDF-LK																																																				
2. Oznaczenie identyfikacyjne	EDF-LK: Duropal XTerior compact F - lakierowanie jednostronne																																																				
3. Przewidywane zastosowanie	Płyty kompaktowe do zabudowy ścian i sufitów do stosowania na zewnątrz (w tym sufity podwieszane)																																																				
4. Producent	Pfleiderer Leutkirch GmbH, Wurzacher Str. 32, D – 88299 Leutkirch																																																				
5. Pełnomocnik	Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt																																																				
6. System oceny i weryfikacji	System 1																																																				
7. Ocena trwałości właściwości użytkowych	Notyfikowana jednostka Fraunhofer-Institut für Holzforschung WKI, Brunszwik, Niemcy, (nr jednostki notyfikowanej 0765), wystawiła certyfikat 0765-CPR-1350 zgodności produkcji według System 1 na następującej podstawie: badanie reprezentatywnej próbki w celu określenia charakterystyki produktu, wstępnej kontroli fabryki i fabrycznej kontroli produkcji. Jednostka notyfikowana nr 0765 sprawuje bieżący nadzór oraz dokonuje oceny i ewaluacji fabrycznej kontroli produkcji.																																																				
8. Europejska ocena techniczna	Nie dotyczy																																																				
9. Deklarowane właściwości użytkowe	<table><tr><td>Kod identyfikacyjny</td><td>EDF-LK</td><td>EDF-LK</td><td rowspan="2">Zharmonizowana specyfikacja techniczna</td></tr><tr><td>Grubość</td><td>8 mm</td><td>10–13 mm</td></tr><tr><td>Niezbędne parametry</td><td colspan="2">Deklarowane właściwości użytkowe</td><td rowspan="15">EN 438-7:2005</td></tr><tr><td>Reakcja na ogień (Euroclass)</td><td colspan="2">B-s1,d0</td></tr><tr><td>Odporność ogniowa</td><td colspan="2">NPD</td></tr><tr><td>Przepuszczalność pary wodnej (mokre naczynie)</td><td colspan="2">NPD</td></tr><tr><td>Przepuszczalność pary wodnej (suche naczynie)</td><td colspan="2">NPD</td></tr><tr><td>Mocowanie mechaniczne (powierzchnia)</td><td>min. 3.000 N</td><td>min. 4.000 N</td></tr><tr><td>Mocowanie mechaniczne (krawędź)</td><td colspan="2">NPD</td></tr><tr><td>Bezpośrednia izolacja akustyczna od dźwięków powietrznych</td><td colspan="2">NPD</td></tr><tr><td>Wytrzymałość na zginanie</td><td colspan="2">min. 100 MPa</td></tr><tr><td>Moduł sprężystości</td><td colspan="2">min. 9.000 MPa</td></tr><tr><td>przewodność cieplna</td><td colspan="2">około 0,3 W/(mK)</td></tr><tr><td>Odporność na zmiany temperatur</td><td colspan="2">zaliczony</td></tr><tr><td>Trwałość – odporność na wilgoć</td><td colspan="2">zaliczony</td></tr><tr><td>Dichte</td><td colspan="2">min. 1.350 kg/m³</td></tr></table>			Kod identyfikacyjny	EDF-LK	EDF-LK	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	Grubość	8 mm	10–13 mm	Niezbędne parametry	Deklarowane właściwości użytkowe		EN 438-7:2005	Reakcja na ogień (Euroclass)	B-s1,d0		Odporność ogniowa	NPD		Przepuszczalność pary wodnej (mokre naczynie)	NPD		Przepuszczalność pary wodnej (suche naczynie)	NPD		Mocowanie mechaniczne (powierzchnia)	min. 3.000 N	min. 4.000 N	Mocowanie mechaniczne (krawędź)	NPD		Bezpośrednia izolacja akustyczna od dźwięków powietrznych	NPD		Wytrzymałość na zginanie	min. 100 MPa		Moduł sprężystości	min. 9.000 MPa		przewodność cieplna	około 0,3 W/(mK)		Odporność na zmiany temperatur	zaliczony		Trwałość – odporność na wilgoć	zaliczony		Dichte	min. 1.350 kg/m³	
Kod identyfikacyjny	EDF-LK	EDF-LK	Zharmonizowana specyfikacja techniczna																																																		
Grubość	8 mm	10–13 mm																																																			
Niezbędne parametry	Deklarowane właściwości użytkowe		EN 438-7:2005																																																		
Reakcja na ogień (Euroclass)	B-s1,d0																																																				
Odporność ogniowa	NPD																																																				
Przepuszczalność pary wodnej (mokre naczynie)	NPD																																																				
Przepuszczalność pary wodnej (suche naczynie)	NPD																																																				
Mocowanie mechaniczne (powierzchnia)	min. 3.000 N	min. 4.000 N																																																			
Mocowanie mechaniczne (krawędź)	NPD																																																				
Bezpośrednia izolacja akustyczna od dźwięków powietrznych	NPD																																																				
Wytrzymałość na zginanie	min. 100 MPa																																																				
Moduł sprężystości	min. 9.000 MPa																																																				
przewodność cieplna	około 0,3 W/(mK)																																																				
Odporność na zmiany temperatur	zaliczony																																																				
Trwałość – odporność na wilgoć	zaliczony																																																				
Dichte	min. 1.350 kg/m³																																																				
10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.																																																					

W imieniu producenta podpisał(-a):

Data wydania: 2025-08-12

Dr. Björn König
Dyrektor zarządzający Pfleiderer Leutkirch GmbH
(Dokument został wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu!)

NPD: nie określono wartości wskaźników