

## Deklaracja właściwości użytkowych (CE) – Ref. N. 029

wg rozp. (UE) nr 305/2011 art. 4

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| 1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu                                                                                                                                                                                                         | Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne EDF-LK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                        |
| 2. Oznaczenie identyfikacyjne                                                                                                                                                                                                              | EDF-LK: Duropal XTerior compact F - lakierowanie jednostronne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                        |
| 3. Przewidywane zastosowanie                                                                                                                                                                                                               | Płyty kompaktowe do zabudowy ścian i sufitów do stosowania na zewnątrz (w tym sufity podwieszane)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                        |
| 4. Producent                                                                                                                                                                                                                               | Pfleiderer Leutkirch GmbH, Wurzacher Str. 32, D – 88299 Leutkirch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                        |
| 5. Pełnomocnik                                                                                                                                                                                                                             | Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                        |
| 6. System oceny i weryfikacji                                                                                                                                                                                                              | System 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                        |
| 7. Ocena trwałości właściwości użytkowych                                                                                                                                                                                                  | Notyfikowana jednostka Fraunhofer-Institut für Holzforschung WKI, Brunszwik, Niemcy, (nr jednostki notyfikowanej 0765), wystawiła certyfikat 0765-CPR-1350 zgodności produkcji według System 1 na następującej podstawie: badanie reprezentatywnej próbki w celu określenia charakterystyki produktu, wstępnej kontroli fabryki i fabrycznej kontroli produkcji. Jednostka notyfikowana nr 0765 sprawuje bieżący nadzór oraz dokonuje oceny i ewaluacji fabrycznej kontroli produkcji. |              |                                        |
| 8. Europejska ocena techniczna                                                                                                                                                                                                             | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                        |
| 9. Deklarowane właściwości użytkowe                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                        |
| Kod identyfikacyjny                                                                                                                                                                                                                        | EDF-LK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EDF-LK       | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
| Grubość                                                                                                                                                                                                                                    | 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10–13 mm     |                                        |
| Niezbędne parametry                                                                                                                                                                                                                        | Deklarowane właściwości użytkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | EN 438-7:2005                          |
| Reakcja na ogień (Euroclass)                                                                                                                                                                                                               | B-s1,d0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                        |
| Odporność ogniowa                                                                                                                                                                                                                          | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                        |
| Przepuszczalność pary wodnej (mokre naczynie)                                                                                                                                                                                              | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                        |
| Przepuszczalność pary wodnej (suche naczynie)                                                                                                                                                                                              | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                        |
| Mocowanie mechaniczne (powierzchnia)                                                                                                                                                                                                       | min. 3.000 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | min. 4.000 N |                                        |
| Mocowanie mechaniczne (krawędź)                                                                                                                                                                                                            | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                        |
| Bezpośrednia izolacja akustyczna od dźwięków powietrznych                                                                                                                                                                                  | NPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                        |
| Wytrzymałość na zginanie                                                                                                                                                                                                                   | min. 100 MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                        |
| Moduł sprężystości                                                                                                                                                                                                                         | min. 9.000 MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |
| przewodność cieplna                                                                                                                                                                                                                        | około 0,3 W/(mK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                        |
| Odporność na zmiany temperatur                                                                                                                                                                                                             | zaliczony                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                        |
| Trwałość – odporność na wilgoć                                                                                                                                                                                                             | zaliczony                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                        |
| Dichte                                                                                                                                                                                                                                     | min. 1.350 kg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                        |
| 10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                        |

W imieniu producenta podpisał(-a):

Data wydania: 2025-05-19

Lothar Sennebogen  
Dyrektor zarządzający Pfleiderer Leutkirch GmbH  
(Dokument został wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu!)

NPD: nie określono wartości wskaźników