

Deklaracja właściwości użytkowych (CE) – Ref. N. 031

wg rozp. (UE) nr 305/2011 art. 4

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu	Lakierowana, dekoracyjna płyta wiórowa PB180-LK																																																																				
2. Oznaczenie identyfikacyjne	PB180-LK: PrimeBoard XTreme Wysoki połysk P3 / PrimeBoard XTreme SuperMatt P3																																																																				
3. Przewidywane zastosowanie	Płyty do zastosowań ogólnych w obszarach wilgotnych																																																																				
4. Producent	Pfleiderer Leutkirch GmbH, Wurzacher Str. 32, D – 88299 Leutkirch																																																																				
5. Pełnomocnik	Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt																																																																				
6. System oceny i weryfikacji	System 4																																																																				
7. Ocena trwałości właściwości użytkowych	Nie dotyczy																																																																				
8. Europejska ocena techniczna	Nie dotyczy																																																																				
9. Deklarowane właściwości użytkowe	<table><tr><td>Kod identyfikacyjny</td><td>PB180-LK</td><td>PB180-LK</td><td>PB180-LK</td><td rowspan="17">Zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 13986:2004 +A1:2015</td></tr><tr><td>Grubość</td><td>13–19 mm</td><td>22–25 mm</td><td>28 mm</td></tr><tr><td>Niezbędne parametry</td><td colspan="3">Deklarowane właściwości użytkowe</td></tr><tr><td>Reakcja na ogień (Euroclass)</td><td colspan="3">D-s2,d0</td></tr><tr><td>Przepuszczalność pary wodnej (mokre naczynie)</td><td colspan="3">15</td></tr><tr><td>Przepuszczalność pary wodnej (suche naczynie)</td><td colspan="3">50</td></tr><tr><td>Emisja formaldehydu</td><td colspan="3">E1 E05</td></tr><tr><td>zawartość pentachlorofenolu</td><td colspan="3">≤ 3 ppm</td></tr><tr><td>Izolacja akustyczna (masa powierzchniowa)</td><td colspan="3">NPD</td></tr><tr><td>Absorpcja dźwięku w zakresie częstotliwości 250 Hz do 500 Hz</td><td colspan="3">0,1</td></tr><tr><td>Absorpcja dźwięku w zakresie częstotliwości 1000 Hz do 2000 Hz</td><td colspan="3">0,25</td></tr><tr><td>przewodność cieplna</td><td colspan="3">NPD</td></tr><tr><td>Przepuszczalność powietrza</td><td colspan="3">NPD</td></tr><tr><td>Wytrzymałość na rozrywanie</td><td>0,45 N/mm²</td><td>0,4 N/mm²</td><td>0,35 N/mm²</td></tr><tr><td>Pęcznienie grubościowe, 24 h</td><td colspan="3">NPD</td></tr><tr><td>Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne po próbie parowej</td><td colspan="3">NPD</td></tr></table>				Kod identyfikacyjny	PB180-LK	PB180-LK	PB180-LK	Zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 13986:2004 +A1:2015	Grubość	13–19 mm	22–25 mm	28 mm	Niezbędne parametry	Deklarowane właściwości użytkowe			Reakcja na ogień (Euroclass)	D-s2,d0			Przepuszczalność pary wodnej (mokre naczynie)	15			Przepuszczalność pary wodnej (suche naczynie)	50			Emisja formaldehydu	E1 E05			zawartość pentachlorofenolu	≤ 3 ppm			Izolacja akustyczna (masa powierzchniowa)	NPD			Absorpcja dźwięku w zakresie częstotliwości 250 Hz do 500 Hz	0,1			Absorpcja dźwięku w zakresie częstotliwości 1000 Hz do 2000 Hz	0,25			przewodność cieplna	NPD			Przepuszczalność powietrza	NPD			Wytrzymałość na rozrywanie	0,45 N/mm²	0,4 N/mm²	0,35 N/mm²	Pęcznienie grubościowe, 24 h	NPD			Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne po próbie parowej	NPD		
Kod identyfikacyjny	PB180-LK	PB180-LK	PB180-LK	Zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 13986:2004 +A1:2015																																																																	
Grubość	13–19 mm	22–25 mm	28 mm																																																																		
Niezbędne parametry	Deklarowane właściwości użytkowe																																																																				
Reakcja na ogień (Euroclass)	D-s2,d0																																																																				
Przepuszczalność pary wodnej (mokre naczynie)	15																																																																				
Przepuszczalność pary wodnej (suche naczynie)	50																																																																				
Emisja formaldehydu	E1 E05																																																																				
zawartość pentachlorofenolu	≤ 3 ppm																																																																				
Izolacja akustyczna (masa powierzchniowa)	NPD																																																																				
Absorpcja dźwięku w zakresie częstotliwości 250 Hz do 500 Hz	0,1																																																																				
Absorpcja dźwięku w zakresie częstotliwości 1000 Hz do 2000 Hz	0,25																																																																				
przewodność cieplna	NPD																																																																				
Przepuszczalność powietrza	NPD																																																																				
Wytrzymałość na rozrywanie	0,45 N/mm²	0,4 N/mm²	0,35 N/mm²																																																																		
Pęcznienie grubościowe, 24 h	NPD																																																																				
Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne po próbie parowej	NPD																																																																				
10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.																																																																					

W imieniu producenta podpisał(-a):

Data wydania: 2025-08-01

Dr. Björn König
Dyrektor zarządzający Pfleiderer Leutkirch GmbH
(Dokument został wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu!)

NPD: nie określono wartości wskaźników
Dane techniczne odnoszą się do materiału nośnego