

Deklaracja właściwości użytkowych (CE) – Ref. N. 056

wg rozp. (UE) nr 305/2011 art. 4

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu	Panel kompozytowy HPL VE690-AR		
2. Oznaczenie identyfikacyjne	VE690-AR: Duropal Element Multiplex brzożowa		
3. Przewidywane zastosowanie	panel kompozytowy HPL do wewnętrznych wykończeń ścian i sufitów (w tym sufitów podwieszanych)		
4. Producent	Pfleiderer Arnsberg GmbH, Westring 19 – 21, D – 59759 Arnsberg		
5. Pełnomocnik	Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt		
6. System oceny i weryfikacji	System 4		
7. Ocena trwałości właściwości użytkowych	Nie dotyczy		
8. Europejska ocena techniczna	Nie dotyczy		
9. Deklarowane właściwości użytkowe			
	Kod identyfikacyjny	VE690-AR	Zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 438-7:2005
	Grubość	19,6 mm	
	Niezbędne parametry	Deklarowane właściwości użytkowe	
	Reakcja na ogień (Euroclass)	D-s2,d0	
	Odporność ogniowa	NPD	
	Przepuszczalność pary wodnej (mokre naczynie)	NPD	
	Przepuszczalność pary wodnej (suche naczynie)	NPD	
	Mocowanie mechaniczne (powierzchnia)	≥ 2.000 N	
	Mocowanie mechaniczne (krawędź)	≥ 2.000 N	
	Bezpośrednia izolacja akustyczna od dźwięków powietrznych	NPD	
	Siła klejenia	≥ 1,7 N/mm²	
	Wytrzymałość na rozciąganie podczas zginania	≥ 1,7 N/mm²	
	przewodność cieplna	NPD	
	zawartość pentachlorofenolu	≤ 3 ppm	
	Emisja formaldehydu	E1 E05	
	Absorpcja dźwięku	NPD	
	Trwałość – Jakość spoiny klejowej	5 Wskaźnik	
	Trwałość – odporność na podwyższone temperatury	bez zmian	
	Trwałość – odporność na wodę	≤ 10 %	
10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.			

W imieniu producenta podpisał(-a):

Data wydania: 2025-07-30

Dr. Björn König
Dyrektor zarządzający Pfleiderer Arnsberg GmbH
(Dokument został wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu!)

NPD: nie określono wartości wskaźników