

Dichiarazione di Prestazione (CE) – Ref. N. 019

in conformità al Regolamento (UE) N. 305/2011 Articolo 4

1. Codice di identificazione unico del tipo di prodotto	Pannelli compositi HPL VE691-LK																																									
2. Identificazione del prodotto	VE691-LK: Duropal Pannello in multistato di pioppo bilaminato																																									
3. Applicazioni previste	Pannelli bilaminati con HPL per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti)																																									
4. Fabbricante	Pfleiderer Leutkirch GmbH, Wurzacher Str. 32, D – 88299 Leutkirch																																									
5. Mandatario	Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt																																									
6. Sistema di valutazione e verifica	Sistema 4																																									
7. Valutazione della prestazione	non applicabile																																									
8. Valutazione tecnica europea	non applicabile																																									
9. Prestazione dichiarata	<table><tr><td>Codice di identificazione</td><td>VE691-LK</td><td rowspan="20"><i>Specifica tecnica armonizzata</i> EN 438-7:2005</td></tr><tr><td>Spessori</td><td>16,6–19,6 mm</td></tr><tr><td><i>Caratteristiche essenziali</i></td><td><i>Prestazione dichiarata</i></td></tr><tr><td>Reazione al fuoco (Euroclasse)</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Resistenza al fuoco</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Permeabilità al vapore acqueo (tazza bagnata)</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Permeabilità al vapore acqueo (tazza asciutta)</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Resistenza agli elementi di fissaggio (superficie)</td><td>≥ 1.200 N</td></tr><tr><td>Resistenza agli elementi di fissaggio (laterale)</td><td>≥ 1.000 N</td></tr><tr><td>Isolamento acustico diretto per via aerea</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Forza di adesione</td><td>≥ 1,3 N/mm²</td></tr><tr><td>Resistenza alla flessione-trazione</td><td>≥ 1,3 N/mm²</td></tr><tr><td>Conduktivität termica</td><td>NPD</td></tr><tr><td>contenuto di pentaclorofenolo</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Emissione di formaldeide</td><td>E1 E05</td></tr><tr><td>Assorbimento acustico</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Durabilità – Qualità della linea incollaggio</td><td>5 classe</td></tr><tr><td>Durabilità – Resistenza a temperature elevate</td><td>nessun cambiamento</td></tr><tr><td>Durabilità —Resistenza all'acqua</td><td>≤ 10 %</td></tr></table>			Codice di identificazione	VE691-LK	<i>Specifica tecnica armonizzata</i> EN 438-7:2005	Spessori	16,6–19,6 mm	<i>Caratteristiche essenziali</i>	<i>Prestazione dichiarata</i>	Reazione al fuoco (Euroclasse)	NPD	Resistenza al fuoco	NPD	Permeabilità al vapore acqueo (tazza bagnata)	NPD	Permeabilità al vapore acqueo (tazza asciutta)	NPD	Resistenza agli elementi di fissaggio (superficie)	≥ 1.200 N	Resistenza agli elementi di fissaggio (laterale)	≥ 1.000 N	Isolamento acustico diretto per via aerea	NPD	Forza di adesione	≥ 1,3 N/mm²	Resistenza alla flessione-trazione	≥ 1,3 N/mm²	Conduktivität termica	NPD	contenuto di pentaclorofenolo	NPD	Emissione di formaldeide	E1 E05	Assorbimento acustico	NPD	Durabilità – Qualità della linea incollaggio	5 classe	Durabilità – Resistenza a temperature elevate	nessun cambiamento	Durabilità —Resistenza all'acqua	≤ 10 %
Codice di identificazione	VE691-LK	<i>Specifica tecnica armonizzata</i> EN 438-7:2005																																								
Spessori	16,6–19,6 mm																																									
<i>Caratteristiche essenziali</i>	<i>Prestazione dichiarata</i>																																									
Reazione al fuoco (Euroclasse)	NPD																																									
Resistenza al fuoco	NPD																																									
Permeabilità al vapore acqueo (tazza bagnata)	NPD																																									
Permeabilità al vapore acqueo (tazza asciutta)	NPD																																									
Resistenza agli elementi di fissaggio (superficie)	≥ 1.200 N																																									
Resistenza agli elementi di fissaggio (laterale)	≥ 1.000 N																																									
Isolamento acustico diretto per via aerea	NPD																																									
Forza di adesione	≥ 1,3 N/mm²																																									
Resistenza alla flessione-trazione	≥ 1,3 N/mm²																																									
Conduktivität termica	NPD																																									
contenuto di pentaclorofenolo	NPD																																									
Emissione di formaldeide	E1 E05																																									
Assorbimento acustico	NPD																																									
Durabilità – Qualità della linea incollaggio	5 classe																																									
Durabilità – Resistenza a temperature elevate	nessun cambiamento																																									
Durabilità —Resistenza all'acqua	≤ 10 %																																									
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.																																										

Firmato a nome e per conto di:

Data del rilascio: 2025-06-16

Lothar Sennebogen
Amministratore delegato Pfleiderer Leutkirch GmbH
(Il documento è stato creato elettronicamente ed è valido senza Firma!)

NPD: nessuna prestazione determinata