

Dichiarazione di Prestazione (CE) – Ref. N. 029

in conformità al Regolamento (UE) N. 305/2011 Articolo 4

1. Codice di identificazione unico del tipo di prodotto	Laminati stratificati decorativi ad alta pressione EDF-LK																																																			
2. Identificazione del prodotto	EDF-LK: Duropal XTerior compact F - laccatura un lato																																																			
3. Applicazioni previste	Pannelli stratificati per rivestimenti di pareti e soffitti ad uso esterno (compresi controsoffitti)																																																			
4. Fabbricante	Pfleiderer Leutkirch GmbH, Wurzacher Str. 32, D – 88299 Leutkirch																																																			
5. Mandatario	Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt																																																			
6. Sistema di valutazione e verifica	Sistema 1																																																			
7. Valutazione della prestazione	L'organismo notificato "Fraunhofer-Institut für Holzforschung WKI Braunschweig" (NB n. 0765) ha rilasciato il certificato 0765-CPR-1350 relativo alla conformità del prodotto al Sistema "1" sulla base delle seguenti prove: prova di tipo per la determinazione del prodotto-tipo, ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e controllo della produzione in fabbrica. L'NB n. 0765 effettuerà la sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica.																																																			
8. Valutazione tecnica europea	non applicabile																																																			
9. Prestazione dichiarata	<table><tr><td>Codice di identificazione</td><td>EDF-LK</td><td>EDF-LK</td><td rowspan="13">Specifica tecnica armonizzata EN 438-7:2005</td></tr><tr><td>Spessori</td><td>8 mm</td><td>10–13 mm</td></tr><tr><td>Caratteristiche essenziali</td><td colspan="2">Prestazione dichiarata</td></tr><tr><td>Reazione al fuoco (Euroclasse)</td><td colspan="2">B-s1,d0</td></tr><tr><td>Resistenza al fuoco</td><td colspan="2">NPD</td></tr><tr><td>Permeabilità al vapore acqueo (tazza bagnata)</td><td colspan="2">NPD</td></tr><tr><td>Permeabilità al vapore acqueo (tazza asciutta)</td><td colspan="2">NPD</td></tr><tr><td>Resistenza agli elementi di fissaggio (superficie)</td><td>min. 3.000 N</td><td>min. 4.000 N</td></tr><tr><td>Resistenza agli elementi di fissaggio (laterale)</td><td colspan="2">NPD</td></tr><tr><td>Isolamento acustico diretto per via aerea</td><td colspan="2">NPD</td></tr><tr><td>Resistenza alla flessione</td><td colspan="2">min. 100 MPa</td></tr><tr><td>Modulo di elasticità</td><td colspan="2">min. 9.000 MPa</td></tr><tr><td>Conducibilità termica</td><td colspan="2">ca. 0,3 W/(mK)</td></tr><tr><td>Resistenza alle variazioni della temperatura</td><td colspan="2">superato</td></tr><tr><td>Durabilità – Resistenza all'umidità</td><td colspan="2">superato</td></tr><tr><td>Dichte</td><td colspan="2">min. 1.350 kg/m³</td></tr></table>			Codice di identificazione	EDF-LK	EDF-LK	Specifica tecnica armonizzata EN 438-7:2005	Spessori	8 mm	10–13 mm	Caratteristiche essenziali	Prestazione dichiarata		Reazione al fuoco (Euroclasse)	B-s1,d0		Resistenza al fuoco	NPD		Permeabilità al vapore acqueo (tazza bagnata)	NPD		Permeabilità al vapore acqueo (tazza asciutta)	NPD		Resistenza agli elementi di fissaggio (superficie)	min. 3.000 N	min. 4.000 N	Resistenza agli elementi di fissaggio (laterale)	NPD		Isolamento acustico diretto per via aerea	NPD		Resistenza alla flessione	min. 100 MPa		Modulo di elasticità	min. 9.000 MPa		Conducibilità termica	ca. 0,3 W/(mK)		Resistenza alle variazioni della temperatura	superato		Durabilità – Resistenza all'umidità	superato		Dichte	min. 1.350 kg/m³	
Codice di identificazione	EDF-LK	EDF-LK	Specifica tecnica armonizzata EN 438-7:2005																																																	
Spessori	8 mm	10–13 mm																																																		
Caratteristiche essenziali	Prestazione dichiarata																																																			
Reazione al fuoco (Euroclasse)	B-s1,d0																																																			
Resistenza al fuoco	NPD																																																			
Permeabilità al vapore acqueo (tazza bagnata)	NPD																																																			
Permeabilità al vapore acqueo (tazza asciutta)	NPD																																																			
Resistenza agli elementi di fissaggio (superficie)	min. 3.000 N	min. 4.000 N																																																		
Resistenza agli elementi di fissaggio (laterale)	NPD																																																			
Isolamento acustico diretto per via aerea	NPD																																																			
Resistenza alla flessione	min. 100 MPa																																																			
Modulo di elasticità	min. 9.000 MPa																																																			
Conducibilità termica	ca. 0,3 W/(mK)																																																			
Resistenza alle variazioni della temperatura	superato																																																			
Durabilità – Resistenza all'umidità	superato																																																			
Dichte	min. 1.350 kg/m³																																																			
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.																																																				

Firmato a nome e per conto di:

Data del rilascio: 2025-08-12

Dr. Björn König
Amministratore delegato Pfleiderer Leutkirch GmbH
(Il documento è stato creato elettronicamente ed è valido senza Firma!)

NPD: nessuna prestazione determinata