

Dichiarazione di Prestazione (CE) – Ref. N. 030

in conformità al Regolamento (UE) N. 305/2011 Articolo 4

1. Codice di identificazione unico del tipo di prodotto	laccato, decorativo pannello truciolare PB100-LK				
2. Identificazione del prodotto	PB100-LK: PrimeBoard XTreme Lucida P2 / PrimeBoard XTreme Matt P2				
3. Applicazioni previste	Pannelli per arredi interni (compresi i mobili) da utilizzare in ambienti asciutti				
4. Fabbricante	Pfleiderer Leutkirch GmbH, Wurzacher Str. 32, D – 88299 Leutkirch				
5. Mandatario	Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt				
6. Sistema di valutazione e verifica	Sistema 4				
7. Valutazione della prestazione	non applicabile				
8. Valutazione tecnica europea	non applicabile				
9. Prestazione dichiarata					
Codice di identificazione	PB100-LK	PB100-LK	PB100-LK	PB100-LK	Specifica tecnica armonizzata EN 13986:2004 +A1:2015
Spessori	10–13 mm	16–19 mm	22–25 mm	28 mm	
Caratteristiche essenziali	Prestazione dichiarata				
Reazione al fuoco (Euroclasse)	D-s2,d0			NPD	
Permeabilità al vapore acqueo (tazza bagnata)	15				
Permeabilità al vapore acqueo (tazza asciutta)	50				
Emissione di formaldeide	E1 E05				
contenuto di pentaclorofenolo	≤ 3 ppm				
Isolamento acustico per via aerea (massa superficiale)	NPD				
Assorbimento acustico gamma di frequenza 250 Hz – 500 Hz	0,1				
Assorbimento acustico gamma di frequenza 1000 Hz – 2000 Hz	0,25				
Conducibilità termica	ca. 0,12 W/(mK)				
Permeabilità all'aria	NPD				
Coesione interna	0,4 N/mm²	0,35 N/mm²	0,3 N/mm²	0,25 N/mm²	
Rigonfiamento in spessore, 24 h	NPD				
Coesione interna (prova all'ebollizione)	NPD				
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.					

Firmato a nome e per conto di:

Data del rilascio: 2025-06-03

Lothar Sennebogen
 Amministratore delegato Pfleiderer Leutkirch GmbH
 (Il documento è stato creato elettronicamente ed è valido senza Firma!)

NPD: nessuna prestazione determinata
 I valori tecnici si riferiscono al supporto