DUROPAL | thermopal

PFLEIDERER

# Dichiarazione di Prestazione (CE) – Ref. N. 051

in conformità al Regolamento (UE) N. 305/2011 Articolo 4

| | |
|---|---|
| 1. Codice di identificazione unico del tipo di prodotto | Laminati stratificati decorativi ad alta pressione CGS-AR |
| 2. Identificazione del prodotto | CGS-AR: Duropal HPL Compact con kraft nero / Duropal HPL Compact microPLUS® con kraft nero / Duropal Compact XTreme plus con kraft nero / Duropal Compact Piani da lavoro, con kraft nero |
| 3. Applicazioni previste | Pannelli stratificati per applicazioni su pareti interne e per soffitti (inclusi i controsoffitti) |
| 4. Fabbricante | Pfleiderer Arnsberg GmbH, Westring 19 – 21, D – 59759 Arnsberg |
| 5. Mandatario | Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt |
| 6. Sistema di valutazione e verifica | Sistema 4 |
| 7. Valutazione della prestazione | non applicabile |
| 8. Valutazione tecnica europea | non applicabile |

9. Prestazione dichiarata

| Codice di identificazione | CGS-AR | CGS-AR | CGS-AR | CGS-AR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spessori | 2–5 mm | 6 mm | 8 mm | 10–15 mm | *Specifica tecnica armonizzata* |
| *Caratteristiche essenziali* | *Prestazione dichiarata* | | | | |
| Reazione al fuoco (Euroclasse) | NPD | D-s2,d0 | | | EN 438-7:2005 |
| Resistenza al fuoco | NPD | | | | |
| Permeabilità al vapore acqueo (tazza bagnata) | 110 | | | | |
| Permeabilità al vapore acqueo (tazza asciutta) | 250 | | | | |
| Resistenza agli elementi di fissaggio (superficie) | min. 1.000 N | min. 2.000 N | min. 3.000 N | min. 4.000 N | |
| Resistenza agli elementi di fissaggio (laterale) | NPD | | | | |
| Isolamento acustico diretto per via aerea | NPD | | | | |
| Resistenza alla flessione | min. 80 MPa | | | | |
| Modulo di elasticità | min. 9.000 MPa | | | | |
| Conduttivitá termica | ca. 0,3 W/(mK) | | | | |
| Emissione di formaldeide | E1 E05 | | | | |
| Assorbimento acustico | NPD | | | | |
| Durabilità – Resistenza all'immersione in aqua bollente | superato | | | | |
| Massa volumica | min. 1.350 kg/m³ | | | | |

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Data del rilascio: 2025-06-16

Dr. Björn König
Amministratore delegato Pfleiderer Arnsberg GmbH
(Il documento è stato creato elettronicamente ed è valido senza Firma!)

NPD: nessuna prestazione determinata