

Leistungserklärung (CE) – Ref. Nr. 015

gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Artikel 4

1. Kenncode des Produkttyps	Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatte CGS-LK																																																																																										
2. Kennzeichnung zur Identifikation	CGS-LK: Duropal HPL Compact, schwarzer Kern / Duropal HPL Compact Individual Motiv, schwarzer Kern																																																																																										
3. Vorgesehener Verwendungszweck	Kompaktplatten für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)																																																																																										
4. Hersteller	Pfleiderer Leutkirch GmbH, Wurzacher Str. 32, D – 88299 Leutkirch																																																																																										
5. Beauftragter	Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt																																																																																										
6. System zur Bewertung und Überprüfung	System 4																																																																																										
7. Bewertung der Leistungsbeständigkeit	entfällt																																																																																										
8. Europäische Technische Bewertung	entfällt																																																																																										
9. Erklärte Leistung	<table><tr><td>Kenncode</td><td>CGS-LK</td><td>CGS-LK</td><td>CGS-LK</td><td>CGS-LK</td><td rowspan="16">Harmonisierte Technische Spezifikation EN 438-7:2005</td></tr><tr><td>Dicke</td><td>2–5 mm</td><td>6 mm</td><td>8 mm</td><td>10–20 mm</td></tr><tr><td>Wesentliche Merkmale</td><td colspan="4">Erklärte Leistung</td></tr><tr><td>Brandverhalten (Euroklasse)</td><td>NPD</td><td>D-s2,d0</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feuerwiderstand</td><td>NPD</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Wasserdampfdurchlässigkeit (nasses Gefäß)</td><td>110</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Wasserdampfdurchlässigkeit (trockenes Gefäß)</td><td>250</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Verankerung der Befestigungsmittel (Fläche)</td><td>min. 1.000 N</td><td>min. 2.000 N</td><td>min. 3.000 N</td><td>min. 4.000 N</td></tr><tr><td>Verankerung der Befestigungsmittel (Kante)</td><td>NPD</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Direkte Luftschalldämmung</td><td>NPD</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Biegefestigkeit</td><td>min. 80 MPa</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Biege-Elastizitätsmodul</td><td>min. 9.000 MPa</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Wärmeleitfähigkeit</td><td>ca. 0,3 W/(mK)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Formaldehydabgabe</td><td>E1 E05</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Schallabsorption</td><td>NPD</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dauerhaftigkeit – Beständigkeit gegenüber Eintauchen in siedendes Wasser</td><td>bestanden</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dichte</td><td>min. 1.350 kg/m³</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Kenncode	CGS-LK	CGS-LK	CGS-LK	CGS-LK	Harmonisierte Technische Spezifikation EN 438-7:2005	Dicke	2–5 mm	6 mm	8 mm	10–20 mm	Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung				Brandverhalten (Euroklasse)	NPD	D-s2,d0			Feuerwiderstand	NPD				Wasserdampfdurchlässigkeit (nasses Gefäß)	110				Wasserdampfdurchlässigkeit (trockenes Gefäß)	250				Verankerung der Befestigungsmittel (Fläche)	min. 1.000 N	min. 2.000 N	min. 3.000 N	min. 4.000 N	Verankerung der Befestigungsmittel (Kante)	NPD				Direkte Luftschalldämmung	NPD				Biegefestigkeit	min. 80 MPa				Biege-Elastizitätsmodul	min. 9.000 MPa				Wärmeleitfähigkeit	ca. 0,3 W/(mK)				Formaldehydabgabe	E1 E05				Schallabsorption	NPD				Dauerhaftigkeit – Beständigkeit gegenüber Eintauchen in siedendes Wasser	bestanden				Dichte	min. 1.350 kg/m³			
Kenncode	CGS-LK	CGS-LK	CGS-LK	CGS-LK	Harmonisierte Technische Spezifikation EN 438-7:2005																																																																																						
Dicke	2–5 mm	6 mm	8 mm	10–20 mm																																																																																							
Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung																																																																																										
Brandverhalten (Euroklasse)	NPD	D-s2,d0																																																																																									
Feuerwiderstand	NPD																																																																																										
Wasserdampfdurchlässigkeit (nasses Gefäß)	110																																																																																										
Wasserdampfdurchlässigkeit (trockenes Gefäß)	250																																																																																										
Verankerung der Befestigungsmittel (Fläche)	min. 1.000 N	min. 2.000 N	min. 3.000 N	min. 4.000 N																																																																																							
Verankerung der Befestigungsmittel (Kante)	NPD																																																																																										
Direkte Luftschalldämmung	NPD																																																																																										
Biegefestigkeit	min. 80 MPa																																																																																										
Biege-Elastizitätsmodul	min. 9.000 MPa																																																																																										
Wärmeleitfähigkeit	ca. 0,3 W/(mK)																																																																																										
Formaldehydabgabe	E1 E05																																																																																										
Schallabsorption	NPD																																																																																										
Dauerhaftigkeit – Beständigkeit gegenüber Eintauchen in siedendes Wasser	bestanden																																																																																										
Dichte	min. 1.350 kg/m³																																																																																										
10. Die Leistung der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.																																																																																											

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Datum der Ausstellung:
29.10.2025

Dr. Björn König
Geschäftsführer Pfleiderer Leutkirch GmbH
(Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig!)

NPD: Kennwert nicht festgelegt