

Leistungserklärung (CE) – Ref. Nr. 030

gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Artikel 4

1. Kenncode des Produkttyps	Lackierte, dekorative Holzspanplatte PB100-LK																																																																																					
2. Kennzeichnung zur Identifikation	PB100-LK: PrimeBoard XTreme Hochglanz P2 / PrimeBoard XTreme Matt P2																																																																																					
3. Vorgesehener Verwendungszweck	Platten für Inneneinrichtungen (einschließlich Möbel) zur Verwendung im Trockenbereich																																																																																					
4. Hersteller	Pfleiderer Leutkirch GmbH, Wurzacher Str. 32, D – 88299 Leutkirch																																																																																					
5. Beauftragter	Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt																																																																																					
6. System zur Bewertung und Überprüfung	System 4																																																																																					
7. Bewertung der Leistungsbeständigkeit	entfällt																																																																																					
8. Europäische Technische Bewertung	entfällt																																																																																					
9. Erklärte Leistung	<table><tr><td>Kenncode</td><td>PB100-LK</td><td>PB100-LK</td><td>PB100-LK</td><td>PB100-LK</td><td rowspan="16">Harmonisierte Technische Spezifikation EN 13986:2004 +A1:2015</td></tr><tr><td>Dicke</td><td>10–13 mm</td><td>16–19 mm</td><td>22–25 mm</td><td>28 mm</td></tr><tr><td>Wesentliche Merkmale</td><td colspan="4">Erklärte Leistung</td></tr><tr><td>Brandverhalten (Euroklasse)</td><td colspan="3">D-s2,d0</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Wasserdampfdurchlässigkeit (nasses Gefäß)</td><td colspan="4">15</td></tr><tr><td>Wasserdampfdurchlässigkeit (trockenes Gefäß)</td><td colspan="4">50</td></tr><tr><td>Formaldehydabgabe</td><td colspan="4">E1 E05</td></tr><tr><td>Gehalt an Pentachlorphenol</td><td colspan="4">≤ 3 ppm</td></tr><tr><td>Luftschalldämmung (Oberflächenmasse)</td><td colspan="4">NPD</td></tr><tr><td>Schallabsorption Frequenzbereich 250 Hz bis 500 Hz</td><td colspan="4">0,1</td></tr><tr><td>Schallabsorption Frequenzbereich 1000 Hz bis 2000 Hz</td><td colspan="4">0,25</td></tr><tr><td>Wärmeleitfähigkeit</td><td colspan="4">ca. 0,12 W/(mK)</td></tr><tr><td>Luftdurchlässigkeit</td><td colspan="4">NPD</td></tr><tr><td>Querzugfestigkeit</td><td>0,4 N/mm²</td><td>0,35 N/mm²</td><td>0,3 N/mm²</td><td>0,25 N/mm²</td></tr><tr><td>Dickenquellung, 24 h</td><td colspan="4">NPD</td></tr><tr><td>Querzugfestigkeit nach Kochprüfung</td><td colspan="4">NPD</td></tr></table>					Kenncode	PB100-LK	PB100-LK	PB100-LK	PB100-LK	Harmonisierte Technische Spezifikation EN 13986:2004 +A1:2015	Dicke	10–13 mm	16–19 mm	22–25 mm	28 mm	Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung				Brandverhalten (Euroklasse)	D-s2,d0			NPD	Wasserdampfdurchlässigkeit (nasses Gefäß)	15				Wasserdampfdurchlässigkeit (trockenes Gefäß)	50				Formaldehydabgabe	E1 E05				Gehalt an Pentachlorphenol	≤ 3 ppm				Luftschalldämmung (Oberflächenmasse)	NPD				Schallabsorption Frequenzbereich 250 Hz bis 500 Hz	0,1				Schallabsorption Frequenzbereich 1000 Hz bis 2000 Hz	0,25				Wärmeleitfähigkeit	ca. 0,12 W/(mK)				Luftdurchlässigkeit	NPD				Querzugfestigkeit	0,4 N/mm²	0,35 N/mm²	0,3 N/mm²	0,25 N/mm²	Dickenquellung, 24 h	NPD				Querzugfestigkeit nach Kochprüfung	NPD			
Kenncode	PB100-LK	PB100-LK	PB100-LK	PB100-LK	Harmonisierte Technische Spezifikation EN 13986:2004 +A1:2015																																																																																	
Dicke	10–13 mm	16–19 mm	22–25 mm	28 mm																																																																																		
Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung																																																																																					
Brandverhalten (Euroklasse)	D-s2,d0			NPD																																																																																		
Wasserdampfdurchlässigkeit (nasses Gefäß)	15																																																																																					
Wasserdampfdurchlässigkeit (trockenes Gefäß)	50																																																																																					
Formaldehydabgabe	E1 E05																																																																																					
Gehalt an Pentachlorphenol	≤ 3 ppm																																																																																					
Luftschalldämmung (Oberflächenmasse)	NPD																																																																																					
Schallabsorption Frequenzbereich 250 Hz bis 500 Hz	0,1																																																																																					
Schallabsorption Frequenzbereich 1000 Hz bis 2000 Hz	0,25																																																																																					
Wärmeleitfähigkeit	ca. 0,12 W/(mK)																																																																																					
Luftdurchlässigkeit	NPD																																																																																					
Querzugfestigkeit	0,4 N/mm²	0,35 N/mm²	0,3 N/mm²	0,25 N/mm²																																																																																		
Dickenquellung, 24 h	NPD																																																																																					
Querzugfestigkeit nach Kochprüfung	NPD																																																																																					
10. Die Leistung der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.																																																																																						
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:																																																																																						
Datum der Ausstellung: 03.06.2025																																																																																						
Lothar Sennebogen Geschäftsführer Pfleiderer Leutkirch GmbH (Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig!)																																																																																						

NPD: Kennwert nicht festgelegt
Technische Werte beziehen sich auf das Trägermaterial