DUROPAL | thermopal | PFLEIDERER

Leistungserklärung – Ref. Nr. 031

gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Artikel 4

1. Kenncode des Produkttyps	Lackierte, dekorative Holzspanplatte PB180-LK
2. Kennzeichnung zur Identifikation	PB180-LK: PrimeBoard XTreme P3
3. Vorgesehener Verwendungszweck	Platten für nicht tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich
4. Hersteller	Pfleiderer Leutkirch GmbH, Wurzacher Str. 32, D – 88299 Leutkirch
5. Beauftragter	Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt
6. System zur Bewertung und Überprüfung	System 4
7. Bewertung der Leistungsbeständigkeit	entfällt
8. Europäische Technische Bewertung	entfällt

9. Erklärte Leistung

Kenncode	PB180-LK	PB180-LK	PB180-LK	
Dicke	13–19 mm	22–25 mm	28 mm	*Harmonisierte Technische Spezifikation*
Wesentliche Merkmale	*Erklärte Leistung*			
Brandverhalten (Euroklasse)	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)			EN 13986:2004 +A1:2015
Wasserdampfdurchlässigkeit (nasses Gefäß)	15			
Wasserdampfdurchlässigkeit (trockenes Gefäß)	50			
Formaldehydabgabe	E1 E05			
Gehalt an Pentachlorphenol	≤ 3 ppm			
Luftschalldämmung (Oberflächenmasse)	NPD			
Schallabsorption Frequenzbereich 250 Hz bis 500 Hz	0,1			
Schallabsorption Frequenzbereich 1000 Hz bis 2000 Hz	0,25			
Wärmeleitfähigkeit	NPD			
Luftdurchlässigkeit	NPD			
Querzugfestigkeit	0,45 N/mm²	0,4 N/mm²	0,35 N/mm²	
Dickenquellung, 24 h	NPD			
Querzugfestigkeit nach Kochprüfung	NPD			

10. Die Leistung der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Datum der Ausstellung:
25.07.2023

Diethard Singer
Geschäftsführer Pfleiderer Leutkirch GmbH
(Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig!)

NPD: Kennwert nicht festgelegt
Technische Werte beziehen sich auf das Trägermaterial