

Leistungserklärung (CE) – Ref. Nr. 056

gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Artikel 4

1. Kenncode des Produkttyps	HPL-Mehrschicht-Verbundplatte VE690-AR																																										
2. Kennzeichnung zur Identifikation	VE690-AR: Duropal Verbundelement Birke-Multiplex																																										
3. Vorgesehener Verwendungszweck	HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)																																										
4. Hersteller	Pfleiderer Arnsberg GmbH, Westring 19 – 21, D – 59759 Arnsberg																																										
5. Beauftragter	Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt																																										
6. System zur Bewertung und Überprüfung	System 4																																										
7. Bewertung der Leistungsbeständigkeit	entfällt																																										
8. Europäische Technische Bewertung	entfällt																																										
9. Erklärte Leistung	<table><tr><td>Kenncode</td><td>VE690-AR</td><td rowspan="2">Harmonisierte Technische Spezifikation</td></tr><tr><td>Dicke</td><td>19,6 mm</td></tr><tr><td>Wesentliche Merkmale</td><td>Erklärte Leistung</td><td rowspan="17">EN 438-7:2005</td></tr><tr><td>Brandverhalten (Euroklasse)</td><td>D-s2,d0</td></tr><tr><td>Feuerwiderstand</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Wasserdampfdurchlässigkeit (nasses Gefäß)</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Wasserdampfdurchlässigkeit (trockenes Gefäß)</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Verankerung der Befestigungsmittel (Fläche)</td><td>≥ 2.000 N</td></tr><tr><td>Verankerung der Befestigungsmittel (Kante)</td><td>≥ 2.000 N</td></tr><tr><td>Direkte Luftschalldämmung</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Haftfestigkeit / Oberflächenfestigkeit</td><td>≥ 1,7 N/mm²</td></tr><tr><td>Biegezugfestigkeit</td><td>≥ 1,7 N/mm²</td></tr><tr><td>Wärmeleitfähigkeit</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Gehalt an Pentachlorphenol</td><td>≤ 3 ppm</td></tr><tr><td>Formaldehydabgabe</td><td>E1 E05</td></tr><tr><td>Schallabsorption</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Dauerhaftigkeit – Qualität der Klebefuge</td><td>5 Grad</td></tr><tr><td>Dauerhaftigkeit – Beständigkeit gegenüber erhöhten Temperaturen</td><td>keine Veränderung</td></tr><tr><td>Dauerhaftigkeit – Wasserbeständigkeit</td><td>≤ 10 %</td></tr></table>			Kenncode	VE690-AR	Harmonisierte Technische Spezifikation	Dicke	19,6 mm	Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung	EN 438-7:2005	Brandverhalten (Euroklasse)	D-s2,d0	Feuerwiderstand	NPD	Wasserdampfdurchlässigkeit (nasses Gefäß)	NPD	Wasserdampfdurchlässigkeit (trockenes Gefäß)	NPD	Verankerung der Befestigungsmittel (Fläche)	≥ 2.000 N	Verankerung der Befestigungsmittel (Kante)	≥ 2.000 N	Direkte Luftschalldämmung	NPD	Haftfestigkeit / Oberflächenfestigkeit	≥ 1,7 N/mm²	Biegezugfestigkeit	≥ 1,7 N/mm²	Wärmeleitfähigkeit	NPD	Gehalt an Pentachlorphenol	≤ 3 ppm	Formaldehydabgabe	E1 E05	Schallabsorption	NPD	Dauerhaftigkeit – Qualität der Klebefuge	5 Grad	Dauerhaftigkeit – Beständigkeit gegenüber erhöhten Temperaturen	keine Veränderung	Dauerhaftigkeit – Wasserbeständigkeit	≤ 10 %
Kenncode	VE690-AR	Harmonisierte Technische Spezifikation																																									
Dicke	19,6 mm																																										
Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung	EN 438-7:2005																																									
Brandverhalten (Euroklasse)	D-s2,d0																																										
Feuerwiderstand	NPD																																										
Wasserdampfdurchlässigkeit (nasses Gefäß)	NPD																																										
Wasserdampfdurchlässigkeit (trockenes Gefäß)	NPD																																										
Verankerung der Befestigungsmittel (Fläche)	≥ 2.000 N																																										
Verankerung der Befestigungsmittel (Kante)	≥ 2.000 N																																										
Direkte Luftschalldämmung	NPD																																										
Haftfestigkeit / Oberflächenfestigkeit	≥ 1,7 N/mm²																																										
Biegezugfestigkeit	≥ 1,7 N/mm²																																										
Wärmeleitfähigkeit	NPD																																										
Gehalt an Pentachlorphenol	≤ 3 ppm																																										
Formaldehydabgabe	E1 E05																																										
Schallabsorption	NPD																																										
Dauerhaftigkeit – Qualität der Klebefuge	5 Grad																																										
Dauerhaftigkeit – Beständigkeit gegenüber erhöhten Temperaturen	keine Veränderung																																										
Dauerhaftigkeit – Wasserbeständigkeit	≤ 10 %																																										
10. Die Leistung der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.																																											
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:																																											
Datum der Ausstellung: 30.07.2025	Dr. Björn König Geschäftsführer Pfleiderer Arnsberg GmbH (Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig!)																																										

NPD: Kennwert nicht festgelegt