

## Prestatieverklaring (CE) – ref. Nr. 015

conform verordening (EU) nr. 305/2011 artikel 4

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |              |              |              |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. Identificatiecode van het producttype                                                                                                                                                                                                    | Decoratieve hogedruk-geperste gelaagde plaat CGS-LK                                          |              |              |              |                                                              |
| 2. Identificatiemarkering                                                                                                                                                                                                                   | CGS-LK: Duropal HPL Compact, zwarte kern / Duropal HPL Compact Individual Motiv, zwarte kern |              |              |              |                                                              |
| 3. Beoogd gebruiksdoel                                                                                                                                                                                                                      | Compacte panelen voor wand- en plafondbekleding (inclusief verlaagde plafonds)               |              |              |              |                                                              |
| 4. Fabrikant                                                                                                                                                                                                                                | Pfleiderer Leutkirch GmbH, Wurzacher Str. 32, D – 88299 Leutkirch                            |              |              |              |                                                              |
| 5. Opdrachtnemer                                                                                                                                                                                                                            | Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt                        |              |              |              |                                                              |
| 6. Systeem voor beoordeling en controle                                                                                                                                                                                                     | Systeem 4                                                                                    |              |              |              |                                                              |
| 7. Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid                                                                                                                                                                                 | vervalt                                                                                      |              |              |              |                                                              |
| 8. Europese technische beoordeling                                                                                                                                                                                                          | vervalt                                                                                      |              |              |              |                                                              |
| 9. Aangegeven prestatie                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |              |              |              |                                                              |
| Identificatiecode                                                                                                                                                                                                                           | CGS-LK                                                                                       | CGS-LK       | CGS-LK       | CGS-LK       | Geharmoniseerde technische specificatie<br><br>EN 438-7:2005 |
| Dikte                                                                                                                                                                                                                                       | 2–5 mm                                                                                       | 6 mm         | 8 mm         | 10–15 mm     |                                                              |
| Belangrijkste kenmerken                                                                                                                                                                                                                     | Aangegeven prestatie                                                                         |              |              |              |                                                              |
| Brandgedrag (Euroklasse)                                                                                                                                                                                                                    | NPD                                                                                          | D-s2,d0      |              |              |                                                              |
| Brandbestendigheid                                                                                                                                                                                                                          | NPD                                                                                          |              |              |              |                                                              |
| Waterdampdoorlatendheid (nat omhulsel)                                                                                                                                                                                                      | 110                                                                                          |              |              |              |                                                              |
| Waterdampdoorlatendheid (droog omhulsel)                                                                                                                                                                                                    | 250                                                                                          |              |              |              |                                                              |
| Verankering van de bevestigingsmiddelen (oppervlak)                                                                                                                                                                                         | min. 1.000 N                                                                                 | min. 2.000 N | min. 3.000 N | min. 4.000 N |                                                              |
| Verankering van de bevestigingsmiddelen (rand)                                                                                                                                                                                              | NPD                                                                                          |              |              |              |                                                              |
| Directe luchtgeluidisolatie                                                                                                                                                                                                                 | NPD                                                                                          |              |              |              |                                                              |
| Buigvastheid                                                                                                                                                                                                                                | min. 80 MPa                                                                                  |              |              |              |                                                              |
| Flexural modulus van elasticiteit                                                                                                                                                                                                           | min. 9.000 MPa                                                                               |              |              |              |                                                              |
| warmtegeleidingsvermogen                                                                                                                                                                                                                    | ca. 0,3 W/(mK)                                                                               |              |              |              |                                                              |
| Formaldehyde-uitstoot                                                                                                                                                                                                                       | E1 E05                                                                                       |              |              |              |                                                              |
| Geluidsabsorptie                                                                                                                                                                                                                            | NPD                                                                                          |              |              |              |                                                              |
| Duurzaamheid – bestendigheid tegen onderdompeling in kokend water                                                                                                                                                                           | doorstaan                                                                                    |              |              |              |                                                              |
| Volumegewicht                                                                                                                                                                                                                               | min. 1.350 kg/m³                                                                             |              |              |              |                                                              |
| 10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.<br>Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. |                                                                                              |              |              |              |                                                              |

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Datum van afgifte: 2025-08-01

Dr. Björn König  
Directeur / Pfleiderer Leutkirch GmbH  
(Het document is elektronisch aangemaakt en is zonder handtekening geldig!)

NPD: kenwaarde niet vastgelegd