

Prestatieverklaring (CE) – ref. Nr. 017

conform verordening (EU) nr. 305/2011 artikel 4

1. Identificatiecode van het producttype	HPL- meerlaags sandwichpaneel VE180-LK																																												
2. Identificatiemarkering	VE180-LK: Duropal Sandwichpaneel P3 / Duropal Sandwichpaneel XTreme P3																																												
3. Beoogd gebruiksdoel	HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)																																												
4. Fabrikant	Pfleiderer Leutkirch GmbH, Wurzacher Str. 32, D – 88299 Leutkirch																																												
5. Opdrachtnemer	Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt																																												
6. Systeem voor beoordeling en controle	Systeem 4																																												
7. Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	vervalt																																												
8. Europese technische beoordeling	vervalt																																												
9. Aangegeven prestatie	<table><tr><td>Identificatiecode</td><td>VE180-LK</td><td rowspan="10">Geharmoniseerde technische specificatie EN 438-7:2005</td></tr><tr><td>Dikte</td><td>17,6–39,6 mm</td></tr><tr><td>Belangrijkste kenmerken</td><td>Aangegeven prestatie</td></tr><tr><td>Brandgedrag (Euroklasse)</td><td>D-s2,d0</td></tr><tr><td>Brandbestendigheid</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Waterdampdoorlatendheid (nat omhulsel)</td><td>15</td></tr><tr><td>Waterdampdoorlatendheid (droog omhulsel)</td><td>50</td></tr><tr><td>Verankering van de bevestigingsmiddelen (oppervlak)</td><td>≥ 1.000 N</td></tr><tr><td>Verankering van de bevestigingsmiddelen (rand)</td><td>≥ 800 N</td></tr><tr><td>Directe luchtgeluidisolatie</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Häfttålighet</td><td>≥ 0,8 N/mm²</td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td>Buigtreksterkte</td><td>≥ 0,8 N/mm²</td></tr><tr><td>warmtegeleidingsvermogen</td><td>ca. 0,14 W/(mK)</td></tr><tr><td>Hoeveelheid aan Pentachloorfenol</td><td>< 3 ppm</td></tr><tr><td>Formaldehyde-uitstoot</td><td>E1 E05</td></tr><tr><td>Geluidsabsorptie</td><td>NPD</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>Duurzaamheid – Kwaliteit van de lijmverbinding</td><td>≥ 3 Graad</td></tr><tr><td>Duurzaamheid – Bestendigheid tegen verhoogde temperaturen</td><td>Geen verandering</td></tr><tr><td>Duurzaamheid – Waterbestendigheid</td><td>≤ 12 %</td><td></td></tr></table>			Identificatiecode	VE180-LK	Geharmoniseerde technische specificatie EN 438-7:2005	Dikte	17,6–39,6 mm	Belangrijkste kenmerken	Aangegeven prestatie	Brandgedrag (Euroklasse)	D-s2,d0	Brandbestendigheid	NPD	Waterdampdoorlatendheid (nat omhulsel)	15	Waterdampdoorlatendheid (droog omhulsel)	50	Verankering van de bevestigingsmiddelen (oppervlak)	≥ 1.000 N	Verankering van de bevestigingsmiddelen (rand)	≥ 800 N	Directe luchtgeluidisolatie	NPD	Häfttålighet	≥ 0,8 N/mm²		Buigtreksterkte	≥ 0,8 N/mm²	warmtegeleidingsvermogen	ca. 0,14 W/(mK)	Hoeveelheid aan Pentachloorfenol	< 3 ppm	Formaldehyde-uitstoot	E1 E05	Geluidsabsorptie	NPD		Duurzaamheid – Kwaliteit van de lijmverbinding	≥ 3 Graad	Duurzaamheid – Bestendigheid tegen verhoogde temperaturen	Geen verandering	Duurzaamheid – Waterbestendigheid	≤ 12 %	
Identificatiecode	VE180-LK	Geharmoniseerde technische specificatie EN 438-7:2005																																											
Dikte	17,6–39,6 mm																																												
Belangrijkste kenmerken	Aangegeven prestatie																																												
Brandgedrag (Euroklasse)	D-s2,d0																																												
Brandbestendigheid	NPD																																												
Waterdampdoorlatendheid (nat omhulsel)	15																																												
Waterdampdoorlatendheid (droog omhulsel)	50																																												
Verankering van de bevestigingsmiddelen (oppervlak)	≥ 1.000 N																																												
Verankering van de bevestigingsmiddelen (rand)	≥ 800 N																																												
Directe luchtgeluidisolatie	NPD																																												
Häfttålighet	≥ 0,8 N/mm²																																												
Buigtreksterkte	≥ 0,8 N/mm²																																												
warmtegeleidingsvermogen	ca. 0,14 W/(mK)																																												
Hoeveelheid aan Pentachloorfenol	< 3 ppm																																												
Formaldehyde-uitstoot	E1 E05																																												
Geluidsabsorptie	NPD																																												
Duurzaamheid – Kwaliteit van de lijmverbinding	≥ 3 Graad																																												
Duurzaamheid – Bestendigheid tegen verhoogde temperaturen	Geen verandering																																												
Duurzaamheid – Waterbestendigheid	≤ 12 %																																												
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.																																													
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:																																													
Datum van afgifte: 2025-08-01	Dr. Björn König Directeur / Pfleiderer Leutkirch GmbH (Het document is elektronisch aangemaakt en is zonder handtekening geldig!)																																												

NPD: kenwaarde niet vastgelegd