

Prestatieverklaring (CE) – ref. Nr. 020

conform verordening (EU) nr. 305/2011 artikel 4

1. Identificatiecode van het producttype	HPL- meerlaags sandwichpaneel VE690-LK																																										
2. Identificatiemarkering	VE690-LK: Duropal Sandwichpaneel Berken-Multiplex																																										
3. Beoogd gebruiksdoel	HPL- meerlaags sandwichpaneel voor wand- en plafondbekleding voor interieurgebruik (inclusief verlaagde plafonds)																																										
4. Fabrikant	Pfleiderer Leutkirch GmbH, Wurzacher Str. 32, D – 88299 Leutkirch																																										
5. Opdrachtnemer	Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt																																										
6. Systeem voor beoordeling en controle	Systeem 4																																										
7. Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	vervalt																																										
8. Europese technische beoordeling	vervalt																																										
9. Aangegeven prestatie	<table><tr><td>Identificatiecode</td><td>VE690-LK</td><td rowspan="2">Geharmoniseerde technische specificatie</td></tr><tr><td>Dikte</td><td>19,6–28,6 mm</td></tr><tr><td>Belangrijkste kenmerken</td><td>Aangegeven prestatie</td><td rowspan="17">EN 438-7:2005</td></tr><tr><td>Brandgedrag (Euroklasse)</td><td>D-s2,d0</td></tr><tr><td>Brandbestendigheid</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Waterdampdoorlatendheid (nat omhulsel)</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Waterdampdoorlatendheid (droog omhulsel)</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Verankering van de bevestigingsmiddelen (oppervlak)</td><td>≥ 2.000 N</td></tr><tr><td>Verankering van de bevestigingsmiddelen (rand)</td><td>≥ 2.000 N</td></tr><tr><td>Directe luchtgeluidisolatie</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Häfttålighet</td><td>≥ 1,7 N/mm²</td></tr><tr><td>Buigtreksterkte</td><td>≥ 1,7 N/mm²</td></tr><tr><td>warmtegeleidingsvermogen</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Hoeveelheid aan Pentachloorfenol</td><td>≤ 3 ppm</td></tr><tr><td>Formaldehyde-uitstoot</td><td>E1 E05</td></tr><tr><td>Geluidsabsorptie</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Duurzaamheid – Kwaliteit van de lijmverbinding</td><td>5 Graad</td></tr><tr><td>Duurzaamheid – Bestendigheid tegen verhoogde temperaturen</td><td>Geen verandering</td></tr><tr><td>Duurzaamheid – Waterbestendigheid</td><td>≤ 10 %</td></tr></table>			Identificatiecode	VE690-LK	Geharmoniseerde technische specificatie	Dikte	19,6–28,6 mm	Belangrijkste kenmerken	Aangegeven prestatie	EN 438-7:2005	Brandgedrag (Euroklasse)	D-s2,d0	Brandbestendigheid	NPD	Waterdampdoorlatendheid (nat omhulsel)	NPD	Waterdampdoorlatendheid (droog omhulsel)	NPD	Verankering van de bevestigingsmiddelen (oppervlak)	≥ 2.000 N	Verankering van de bevestigingsmiddelen (rand)	≥ 2.000 N	Directe luchtgeluidisolatie	NPD	Häfttålighet	≥ 1,7 N/mm²	Buigtreksterkte	≥ 1,7 N/mm²	warmtegeleidingsvermogen	NPD	Hoeveelheid aan Pentachloorfenol	≤ 3 ppm	Formaldehyde-uitstoot	E1 E05	Geluidsabsorptie	NPD	Duurzaamheid – Kwaliteit van de lijmverbinding	5 Graad	Duurzaamheid – Bestendigheid tegen verhoogde temperaturen	Geen verandering	Duurzaamheid – Waterbestendigheid	≤ 10 %
Identificatiecode	VE690-LK	Geharmoniseerde technische specificatie																																									
Dikte	19,6–28,6 mm																																										
Belangrijkste kenmerken	Aangegeven prestatie	EN 438-7:2005																																									
Brandgedrag (Euroklasse)	D-s2,d0																																										
Brandbestendigheid	NPD																																										
Waterdampdoorlatendheid (nat omhulsel)	NPD																																										
Waterdampdoorlatendheid (droog omhulsel)	NPD																																										
Verankering van de bevestigingsmiddelen (oppervlak)	≥ 2.000 N																																										
Verankering van de bevestigingsmiddelen (rand)	≥ 2.000 N																																										
Directe luchtgeluidisolatie	NPD																																										
Häfttålighet	≥ 1,7 N/mm²																																										
Buigtreksterkte	≥ 1,7 N/mm²																																										
warmtegeleidingsvermogen	NPD																																										
Hoeveelheid aan Pentachloorfenol	≤ 3 ppm																																										
Formaldehyde-uitstoot	E1 E05																																										
Geluidsabsorptie	NPD																																										
Duurzaamheid – Kwaliteit van de lijmverbinding	5 Graad																																										
Duurzaamheid – Bestendigheid tegen verhoogde temperaturen	Geen verandering																																										
Duurzaamheid – Waterbestendigheid	≤ 10 %																																										
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.																																											
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:																																											
Datum van afgifte: 2025-03-26	Lothar Sennebogen Directeur / Pfleiderer Leutkirch GmbH (Het document is elektronisch aangemaakt en is zonder handtekening geldig!)																																										

NPD: kenwaarde niet vastgelegd