

Prestatieverklaring (CE) – ref. Nr. 027

conform verordening (EU) nr. 305/2011 artikel 4

1. Identificatiecode van het producttype	Decoratieve hogedruk-geperste gelaagde plaat EDS-LK			
2. Identificatiemarkering	EDS-LK: Duropal XTerior compact - eenzijdig gelakt / Duropal XTerior compact - tweezijdig gelakt			
3. Beoogd gebruiksdoel	Compacte panelen voor wand- en plafondbekledingen voor buitengebruik (inclusief verlaagde plafonds)			
4. Fabrikant	Pfleiderer Leutkirch GmbH, Wurzacher Str. 32, D – 88299 Leutkirch			
5. Opdrachtnemer	Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt			
6. Systeem voor beoordeling en controle	Systeem 4			
7. Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	vervalt			
8. Europese technische beoordeling	vervalt			
9. Aangegeven prestatie				
Identificatiecode	EDS-LK	EDS-LK	EDS-LK	Geharmoniseerde technische specificatie
Dikte	6 mm	8 mm	10–13 mm	
Belangrijkste kenmerken	Aangegeven prestatie			
Brandgedrag (Euroklasse)	D-s2,d0			
Brandbestendigheid	NPD			
Waterdampdoorlatendheid (nat omhulsel)	NPD			
Waterdampdoorlatendheid (droog omhulsel)	NPD			
Verankering van de bevestigingsmiddelen (oppervlak)	min. 2.000 N	min. 3.000 N	min. 4.000 N	
Verankering van de bevestigingsmiddelen (rand)	NPD			
Directe luchtgeluidisolatie	NPD			
Buigvastheid	min. 80 MPa			
Flexural modulus van elasticiteit	min. 9.000 MPa			
warmtegeleidingsvermogen	ca. 0,3 W/(mK)			
Bestendigheid tegen temperatuursveranderingen	doorstaan			
Duurzaamheid – bestendigheid tegen vocht	doorstaan			
Dichte	min. 1.350 kg/m³			
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.				

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Datum van afgifte: 2025-08-12

Dr. Björn König
Directeur / Pfleiderer Leutkirch GmbH
(Het document is elektronisch aangemaakt en is zonder handtekening geldig!)

NPD: kenwaarde niet vastgelegd