

Prestatieverklaring (CE) – ref. Nr. 030

conform verordening (EU) nr. 305/2011 artikel 4

1. Identificatiecode van het producttype	Gelakte, decoratieve houtspaanplaat PB100-LK				
2. Identificatiemarkering	PB100-LK: PrimeBoard XTreme Hoogglans P2 / PrimeBoard XTreme Matt P2				
3. Beoogd gebruiksdoel	Panelen voor binneninrichting (inclusief meubilair) voor gebruik in droge ruimten				
4. Fabrikant	Pfleiderer Leutkirch GmbH, Wurzacher Str. 32, D – 88299 Leutkirch				
5. Opdrachtnemer	Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt				
6. Systeem voor beoordeling en controle	Systeem 4				
7. Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	vervalt				
8. Europese technische beoordeling	vervalt				
9. Aangegeven prestatie					
Identificatiecode	PB100-LK	PB100-LK	PB100-LK	PB100-LK	Geharmoniseerde technische specificatie EN 13986:2004 +A1:2015
Dikte	10–13 mm	16–19 mm	22–25 mm	28 mm	
Belangrijkste kenmerken	Aangegeven prestatie				
Brandgedrag (Euroklasse)	D-s2,d0			NPD	
Waterdampdoorlatendheid (nat omhulsel)	15				
Waterdampdoorlatendheid (droog omhulsel)	50				
Formaldehyde-uitstoot	E1 E05				
Hoeveelheid aan Pentachloorfenol	≤ 3 ppm				
Luchtgeluidsisolatie (oppervlakte massa)	NPD				
Geluidsabsorptie frequentiebereik 250 Hz tot 500 Hz	0,1				
Geluidsabsorptie frequentiebereik 1000 Hz tot 2000 Hz	0,25				
warmtegeleidingsvermogen	ca. 0,12 W/(mK)				
Luchtdoorlaatbaarheid	NPD				
Dwarstrekvastheid	0,4 N/mm²	0,35 N/mm²	0,3 N/mm²	0,25 N/mm²	
Dikte zwellling, 24 uur	NPD				
Dwarse treksterkte na kooktest	NPD				
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.					

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Datum van afgifte: 2025-08-01

Dr. Björn König
Directeur / Pfleiderer Leutkirch GmbH
(Het document is elektronisch aangemaakt en is zonder handtekening geldig!)

NPD: kenwaarde niet vastgelegd
De technische waarden hebben betrekking op het basismateriaal