

Prestatieverklaring (CE) – ref. Nr. 030

conform verordening (EU) nr. 305/2011 artikel 4

1. Identificatiecode van het producttype	Gelakte, decoratieve houtspaanplaat PB100-LK																																																																																					
2. Identificatiemarkering	PB100-LK: PrimeBoard XTreme Hoogglans P2 / PrimeBoard XTreme Matt P2																																																																																					
3. Beoogd gebruiksdoel	Panelen voor binneninrichting (inclusief meubilair) voor gebruik in droge ruimten																																																																																					
4. Fabrikant	Pfleiderer Leutkirch GmbH, Wurzacher Str. 32, D – 88299 Leutkirch																																																																																					
5. Opdrachtnemer	Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt																																																																																					
6. Systeem voor beoordeling en controle	Systeem 4																																																																																					
7. Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	vervalt																																																																																					
8. Europese technische beoordeling	vervalt																																																																																					
9. Aangegeven prestatie	<table><tr><td>Identificatiecode</td><td>PB100-LK</td><td>PB100-LK</td><td>PB100-LK</td><td>PB100-LK</td><td rowspan="16">Geharmoniseerde technische specificatie EN 13986:2004 +A1:2015</td></tr><tr><td>Dikte</td><td>10–13 mm</td><td>16–19 mm</td><td>22–25 mm</td><td>28 mm</td></tr><tr><td>Belangrijkste kenmerken</td><td colspan="4">Aangegeven prestatie</td></tr><tr><td>Brandgedrag (Euroklasse)</td><td colspan="3">D-s2,d0</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Waterdampdoorlatendheid (nat omhulsel)</td><td colspan="4">15</td></tr><tr><td>Waterdampdoorlatendheid (droog omhulsel)</td><td colspan="4">50</td></tr><tr><td>Formaldehyde-uitstoot</td><td colspan="4">E1 E05</td></tr><tr><td>Hoeveelheid aan Pentachloorfenol</td><td colspan="4">≤ 3 ppm</td></tr><tr><td>Luchtgeluidsisolatie (oppervlakte massa)</td><td colspan="4">NPD</td></tr><tr><td>Geluidsabsorptie frequentiebereik 250 Hz tot 500 Hz</td><td colspan="4">0,1</td></tr><tr><td>Geluidsabsorptie frequentiebereik 1000 Hz tot 2000 Hz</td><td colspan="4">0,25</td></tr><tr><td>warmtegeleidingsvermogen</td><td colspan="4">ca. 0,12 W/(mK)</td></tr><tr><td>Luchtdoorlaatbaarheid</td><td colspan="4">NPD</td></tr><tr><td>Dwarstrekvastheid</td><td>0,4 N/mm²</td><td>0,35 N/mm²</td><td>0,3 N/mm²</td><td>0,25 N/mm²</td></tr><tr><td>Dikte zwellling, 24 uur</td><td colspan="4">NPD</td></tr><tr><td>Dwarse treksterkte na kooktest</td><td colspan="4">NPD</td></tr></table>					Identificatiecode	PB100-LK	PB100-LK	PB100-LK	PB100-LK	Geharmoniseerde technische specificatie EN 13986:2004 +A1:2015	Dikte	10–13 mm	16–19 mm	22–25 mm	28 mm	Belangrijkste kenmerken	Aangegeven prestatie				Brandgedrag (Euroklasse)	D-s2,d0			NPD	Waterdampdoorlatendheid (nat omhulsel)	15				Waterdampdoorlatendheid (droog omhulsel)	50				Formaldehyde-uitstoot	E1 E05				Hoeveelheid aan Pentachloorfenol	≤ 3 ppm				Luchtgeluidsisolatie (oppervlakte massa)	NPD				Geluidsabsorptie frequentiebereik 250 Hz tot 500 Hz	0,1				Geluidsabsorptie frequentiebereik 1000 Hz tot 2000 Hz	0,25				warmtegeleidingsvermogen	ca. 0,12 W/(mK)				Luchtdoorlaatbaarheid	NPD				Dwarstrekvastheid	0,4 N/mm²	0,35 N/mm²	0,3 N/mm²	0,25 N/mm²	Dikte zwellling, 24 uur	NPD				Dwarse treksterkte na kooktest	NPD			
Identificatiecode	PB100-LK	PB100-LK	PB100-LK	PB100-LK	Geharmoniseerde technische specificatie EN 13986:2004 +A1:2015																																																																																	
Dikte	10–13 mm	16–19 mm	22–25 mm	28 mm																																																																																		
Belangrijkste kenmerken	Aangegeven prestatie																																																																																					
Brandgedrag (Euroklasse)	D-s2,d0			NPD																																																																																		
Waterdampdoorlatendheid (nat omhulsel)	15																																																																																					
Waterdampdoorlatendheid (droog omhulsel)	50																																																																																					
Formaldehyde-uitstoot	E1 E05																																																																																					
Hoeveelheid aan Pentachloorfenol	≤ 3 ppm																																																																																					
Luchtgeluidsisolatie (oppervlakte massa)	NPD																																																																																					
Geluidsabsorptie frequentiebereik 250 Hz tot 500 Hz	0,1																																																																																					
Geluidsabsorptie frequentiebereik 1000 Hz tot 2000 Hz	0,25																																																																																					
warmtegeleidingsvermogen	ca. 0,12 W/(mK)																																																																																					
Luchtdoorlaatbaarheid	NPD																																																																																					
Dwarstrekvastheid	0,4 N/mm²	0,35 N/mm²	0,3 N/mm²	0,25 N/mm²																																																																																		
Dikte zwellling, 24 uur	NPD																																																																																					
Dwarse treksterkte na kooktest	NPD																																																																																					
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.																																																																																						
	Ondertekend voor en namens de fabrikant door:																																																																																					
Datum van afgifte: 2025-06-03	Lothar Sennebogen Directeur / Pfleiderer Leutkirch GmbH (Het document is elektronisch aangemaakt en is zonder handtekening geldig!)																																																																																					

NPD: kenwaarde niet vastgelegd
De technische waarden hebben betrekking op het basismateriaal