

Prestatieverklaring (CE) – ref. Nr. 031

conform verordening (EU) nr. 305/2011 artikel 4

1. Identificatiecode van het producttype	Gelakte, decoratieve houtspaanplaat PB180-LK			
2. Identificatiemarkering	PB180-LK: PrimeBoard XTreme Hoogglans P3 / PrimeBoard XTreme Matt P3			
3. Beoogd gebruiksdoel	Platen voor niet-dragende doeleinden voor gebruik in vochtige ruimtes			
4. Fabrikant	Pfleiderer Leutkirch GmbH, Wurzacher Str. 32, D – 88299 Leutkirch			
5. Opdrachtnemer	Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt			
6. Systeem voor beoordeling en controle	Systeem 4			
7. Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	vervalt			
8. Europese technische beoordeling	vervalt			
9. Aangegeven prestatie				
Identificatiecode	PB180-LK	PB180-LK	PB180-LK	Geharmoniseerde technische specificatie EN 13986:2004 +A1:2015
Dikte	13–19 mm	22–25 mm	28 mm	
Belangrijkste kenmerken	Aangegeven prestatie			
Brandgedrag (Euroklasse)	D-s2,d0			
Waterdampdoorlatendheid (nat omhulsel)	15			
Waterdampdoorlatendheid (droog omhulsel)	50			
Formaldehyde-uitstoot	E1 E05			
Hoeveelheid aan Pentachloorfenol	≤ 3 ppm			
Luchtgeluidsisolatie (oppervlakte massa)	NPD			
Geluidsabsorptie frequentiebereik 250 Hz tot 500 Hz	0,1			
Geluidsabsorptie frequentiebereik 1000 Hz tot 2000 Hz	0,25			
warmtegeleidingsvermogen	NPD			
Luchtdoorlaatbaarheid	NPD			
Dwarstrekvastheid	0,45 N/mm²	0,4 N/mm²	0,35 N/mm²	
Dikte zwellung, 24 uur	NPD			
Dwarse treksterkte na kooktest	NPD			
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.				
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:				
Datum van afgifte: 2025-08-01	Dr. Björn König Directeur / Pfleiderer Leutkirch GmbH (Het document is elektronisch aangemaakt en is zonder handtekening geldig!)			

NPD: kenwaarde niet vastgelegd
De technische waarden hebben betrekking op het basismateriaal