

Deklaracja właściwości użytkowych (CE) – Ref. N. 019

wg rozp. (UE) nr 305/2011 art. 4

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu	Panel kompozytowy HPL VE689-LK		
2. Oznaczenie identyfikacyjne	VE689-LK: Duropal Element Fornir topolowy		
3. Przewidywane zastosowanie	panel kompozytowy HPL do wewnętrznych wykończeń ścian i sufitów (w tym sufitów podwieszanych)		
4. Producent	Pfleiderer Leutkirch GmbH, Wurzacher Str. 32, D – 88299 Leutkirch		
5. Pełnomocnik	Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt		
6. System oceny i weryfikacji	System 4		
7. Ocena trwałości właściwości użytkowych	Nie dotyczy		
8. Europejska ocena techniczna	Nie dotyczy		
9. Deklarowane właściwości użytkowe			
	Kod identyfikacyjny	VE689-LK	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
	Grubość	16,6–19,6 mm	
	Niezbędne parametry	Deklarowane właściwości użytkowe	EN 438-7:2005
	Reakcja na ogień (Euroclass)	NPD	
	Odporność ogniowa	NPD	
	Przepuszczalność pary wodnej (mokre naczynie)	NPD	
	Przepuszczalność pary wodnej (suche naczynie)	NPD	
	Mocowanie mechaniczne (powierzchnia)	≥ 1.200 N	
	Mocowanie mechaniczne (krawędź)	≥ 1.000 N	
	Bezpośrednia izolacja akustyczna od dźwięków powietrznych	NPD	
	Siła klejenia	≥ 1,3 N/mm²	
	Wytrzymałość na rozciąganie podczas zginania	≥ 1,3 N/mm²	
	przewodność cieplna	NPD	
	zawartość pentachlorofenolu	NPD	
	Emisja formaldehydu	E1 E05	
	Absorpcja dźwięku	NPD	
	Trwałość – Jakość spoiny klejowej	5 Wskaźnik	
	Trwałość – odporność na podwyższone temperatury	bez zmian	
	Trwałość – odporność na wodę	≤ 10 %	
10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.			

W imieniu producenta podpisał(-a):

Data wydania: 2025-03-26

Lothar Sennebogen
Dyrektor zarządzający Pfleiderer Leutkirch GmbH
(Dokument został wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu!)

NPD: nie określono wartości wskaźników