

Prohlášení o užitkových vlastnostech (CE) č. 019

v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 článek 4

1. Identifikační kód typu výrobku	Vícevrstvá překližková deska HPL VE691-LK																																							
2. Identifikační označení	VE691-LK: Duropal Kompozitní Topolová Překližka																																							
3. Zamýšlený účel použití	HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)																																							
4. Výrobce	Pfleiderer Leutkirch GmbH, Wurzacher Str. 32, D – 88299 Leutkirch																																							
5. Pověřenec	Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt																																							
6. Systém hodnocení a kontroly	System 4																																							
7. Posuzování a ověřování stálosti vlastností	odpadá																																							
8. Evropské technické posouzení	odpadá																																							
9. Deklarovaná výkonnost	<table><tr><td>Identifikační kód</td><td>VE691-LK</td><td rowspan="11">Harmonizovaná technická specifikace EN 438-7:2005</td></tr><tr><td>Tloušťka</td><td>16,6–19,6 mm</td></tr><tr><td>Hlavní vlastnosti</td><td>Deklarovaná výkonnost</td></tr><tr><td>Reakce na oheň (EU třída reakce)</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Požární odolnost</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Propustnost vodní páry (mokrý nádob)</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Propustnost vodní páry (suchý nádob)</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Ukotvení upevňovacích prvků (plocha)</td><td>≥ 1.200 N</td></tr><tr><td>Ukotvení upevňovacích prvků (hrana)</td><td>≥ 1.000 N</td></tr><tr><td>Přímá zvuková izolace</td><td>NPD</td></tr><tr><td>přilnavost</td><td>≥ 1,3 N/mm²</td></tr><tr><td>Pevnost v tahu při ohybu</td><td>≥ 1,3 N/mm²</td></tr><tr><td>tepelná vodivost</td><td>NPD</td></tr><tr><td>obsah pentachlorphenolu</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Uvolňování formaldehydu</td><td>E1 E05</td></tr><tr><td>Absorpce zvuku</td><td>NPD</td></tr><tr><td>stálost – kvalita lepeného spoje</td><td>5 Úroveň</td></tr><tr><td>stálost – odolnost proti zvýšeným teplotám</td><td>beze změny</td></tr><tr><td>stálost – voděodolnost</td><td>≤ 10 %</td></tr></table>	Identifikační kód	VE691-LK	Harmonizovaná technická specifikace EN 438-7:2005	Tloušťka	16,6–19,6 mm	Hlavní vlastnosti	Deklarovaná výkonnost	Reakce na oheň (EU třída reakce)	NPD	Požární odolnost	NPD	Propustnost vodní páry (mokrý nádob)	NPD	Propustnost vodní páry (suchý nádob)	NPD	Ukotvení upevňovacích prvků (plocha)	≥ 1.200 N	Ukotvení upevňovacích prvků (hrana)	≥ 1.000 N	Přímá zvuková izolace	NPD	přilnavost	≥ 1,3 N/mm²	Pevnost v tahu při ohybu	≥ 1,3 N/mm²	tepelná vodivost	NPD	obsah pentachlorphenolu	NPD	Uvolňování formaldehydu	E1 E05	Absorpce zvuku	NPD	stálost – kvalita lepeného spoje	5 Úroveň	stálost – odolnost proti zvýšeným teplotám	beze změny	stálost – voděodolnost	≤ 10 %
Identifikační kód	VE691-LK	Harmonizovaná technická specifikace EN 438-7:2005																																						
Tloušťka	16,6–19,6 mm																																							
Hlavní vlastnosti	Deklarovaná výkonnost																																							
Reakce na oheň (EU třída reakce)	NPD																																							
Požární odolnost	NPD																																							
Propustnost vodní páry (mokrý nádob)	NPD																																							
Propustnost vodní páry (suchý nádob)	NPD																																							
Ukotvení upevňovacích prvků (plocha)	≥ 1.200 N																																							
Ukotvení upevňovacích prvků (hrana)	≥ 1.000 N																																							
Přímá zvuková izolace	NPD																																							
přilnavost	≥ 1,3 N/mm²																																							
Pevnost v tahu při ohybu	≥ 1,3 N/mm²																																							
tepelná vodivost	NPD																																							
obsah pentachlorphenolu	NPD																																							
Uvolňování formaldehydu	E1 E05																																							
Absorpce zvuku	NPD																																							
stálost – kvalita lepeného spoje	5 Úroveň																																							
stálost – odolnost proti zvýšeným teplotám	beze změny																																							
stálost – voděodolnost	≤ 10 %																																							
10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.																																								

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Datum vydání: 2025-08-01

Dr. Björn König
Jednatel / Pfleiderer Leutkirch GmbH
(Tento dokument byl vyhotoven elektronicky a je platný bez podpisu!)

NPD: ukazatel není stanoven