

Prohlášení o užitkových vlastnostech (CE) č. 020

v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 článek 4

1. Identifikační kód typu výrobku	Vícevrstvá překližková deska HPL VE690-LK																																							
2. Identifikační označení	VE690-LK: Duropal Kompozitní Multiplex Bříza																																							
3. Zamýšlený účel použití	HPL vícevrstvá překližková deska na obložení stěn a stropů k použití uvnitř (včetně zavěšených stropů)																																							
4. Výrobce	Pfleiderer Leutkirch GmbH, Wurzacher Str. 32, D – 88299 Leutkirch																																							
5. Pověřenec	Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt																																							
6. Systém hodnocení a kontroly	System 4																																							
7. Posuzování a ověřování stálosti vlastností	odpadá																																							
8. Evropské technické posouzení	odpadá																																							
9. Deklarovaná výkonnost	<table><tr><td>Identifikační kód</td><td>VE690-LK</td><td rowspan="19">Harmonizovaná technická specifikace EN 438-7:2005</td></tr><tr><td>Tloušťka</td><td>19,6–28,6 mm</td></tr><tr><td>Hlavní vlastnosti</td><td>Deklarovaná výkonnost</td></tr><tr><td>Reakce na oheň (EU třída reakce)</td><td>D-s2,d0</td></tr><tr><td>Požární odolnost</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Propustnost vodní páry (mokrý nádob)</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Propustnost vodní páry (suchý nádob)</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Ukotvení upevňovacích prvků (plocha)</td><td>≥ 2.000 N</td></tr><tr><td>Ukotvení upevňovacích prvků (hrana)</td><td>≥ 2.000 N</td></tr><tr><td>Přímá zvuková izolace</td><td>NPD</td></tr><tr><td>přilnavost</td><td>≥ 1,7 N/mm²</td></tr><tr><td>Pevnost v tahu při ohybu</td><td>≥ 1,7 N/mm²</td></tr><tr><td>tepelná vodivost</td><td>NPD</td></tr><tr><td>obsah pentachlorphenolu</td><td>≤ 3 ppm</td></tr><tr><td>Uvolňování formaldehydu</td><td>E1 E05</td></tr><tr><td>Absorpce zvuku</td><td>NPD</td></tr><tr><td>stálost – kvalita lepeného spoje</td><td>5 Úroveň</td></tr><tr><td>stálost – odolnost proti zvýšeným teplotám</td><td>beze změny</td></tr><tr><td>stálost – voděodolnost</td><td>≤ 10 %</td></tr></table>	Identifikační kód	VE690-LK	Harmonizovaná technická specifikace EN 438-7:2005	Tloušťka	19,6–28,6 mm	Hlavní vlastnosti	Deklarovaná výkonnost	Reakce na oheň (EU třída reakce)	D-s2,d0	Požární odolnost	NPD	Propustnost vodní páry (mokrý nádob)	NPD	Propustnost vodní páry (suchý nádob)	NPD	Ukotvení upevňovacích prvků (plocha)	≥ 2.000 N	Ukotvení upevňovacích prvků (hrana)	≥ 2.000 N	Přímá zvuková izolace	NPD	přilnavost	≥ 1,7 N/mm²	Pevnost v tahu při ohybu	≥ 1,7 N/mm²	tepelná vodivost	NPD	obsah pentachlorphenolu	≤ 3 ppm	Uvolňování formaldehydu	E1 E05	Absorpce zvuku	NPD	stálost – kvalita lepeného spoje	5 Úroveň	stálost – odolnost proti zvýšeným teplotám	beze změny	stálost – voděodolnost	≤ 10 %
Identifikační kód	VE690-LK	Harmonizovaná technická specifikace EN 438-7:2005																																						
Tloušťka	19,6–28,6 mm																																							
Hlavní vlastnosti	Deklarovaná výkonnost																																							
Reakce na oheň (EU třída reakce)	D-s2,d0																																							
Požární odolnost	NPD																																							
Propustnost vodní páry (mokrý nádob)	NPD																																							
Propustnost vodní páry (suchý nádob)	NPD																																							
Ukotvení upevňovacích prvků (plocha)	≥ 2.000 N																																							
Ukotvení upevňovacích prvků (hrana)	≥ 2.000 N																																							
Přímá zvuková izolace	NPD																																							
přilnavost	≥ 1,7 N/mm²																																							
Pevnost v tahu při ohybu	≥ 1,7 N/mm²																																							
tepelná vodivost	NPD																																							
obsah pentachlorphenolu	≤ 3 ppm																																							
Uvolňování formaldehydu	E1 E05																																							
Absorpce zvuku	NPD																																							
stálost – kvalita lepeného spoje	5 Úroveň																																							
stálost – odolnost proti zvýšeným teplotám	beze změny																																							
stálost – voděodolnost	≤ 10 %																																							
10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.																																								

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Datum vydání: 2025-03-26

Lothar Sennebogen
Jednatel / Pfleiderer Leutkirch GmbH
(Tento dokument byl vyhotoven elektronicky a je platný bez podpisu!)

NPD: ukazatel není stanoven