

Prohlášení o užitkových vlastnostech (CE) č. 027

v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 článek 4

1. Identifikační kód typu výrobku	Deska z dekorativního vysokotlakého laminátu EDS-LK																																																																				
2. Identifikační označení	EDS-LK: Duropal XTerior compact - jednostranné lakování / Duropal XTerior compact - oboustranné lakování																																																																				
3. Zamýšlený účel použití	kompaktní desky pro obklady stěn a stropů pro venkovní použití (včetně stropních podhledů)																																																																				
4. Výrobce	Pfleiderer Leutkirch GmbH, Wurzacher Str. 32, D – 88299 Leutkirch																																																																				
5. Pověřenec	Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt																																																																				
6. Systém hodnocení a kontroly	System 4																																																																				
7. Posuzování a ověřování stálosti vlastností	odpadá																																																																				
8. Evropské technické posouzení	odpadá																																																																				
9. Deklarovaná výkonnost	<table><tr><td>Identifikační kód</td><td>EDS-LK</td><td>EDS-LK</td><td>EDS-LK</td><td rowspan="14">Harmonizovaná technická specifikace</td></tr><tr><td>Tloušťka</td><td>6 mm</td><td>8 mm</td><td>10–13 mm</td></tr><tr><td>Hlavní vlastnosti</td><td colspan="3">Deklarovaná výkonnost</td></tr><tr><td>Reakce na oheň (EU třída reakce)</td><td colspan="3">D-s2,d0</td></tr><tr><td>Požární odolnost</td><td colspan="3">NPD</td></tr><tr><td>Propustnost vodní páry (mokrá nádoba)</td><td colspan="3">NPD</td></tr><tr><td>Propustnost vodní páry (suchá nádoba)</td><td colspan="3">NPD</td></tr><tr><td>Ukotvení upevňovacích prvků (plocha)</td><td>min. 2.000 N</td><td>min. 3.000 N</td><td>min. 4.000 N</td></tr><tr><td>Ukotvení upevňovacích prvků (hrana)</td><td colspan="3">NPD</td></tr><tr><td>Přímá zvuková izolace</td><td colspan="3">NPD</td></tr><tr><td>Pevnost v ohybu</td><td colspan="3">min. 80 MPa</td></tr><tr><td>Modul pružnosti - ohybu</td><td colspan="3">min. 9.000 MPa</td></tr><tr><td>tepelná vodivost</td><td colspan="3">cca 0,3 W/(mK)</td></tr><tr><td>Odolnost proti teplotním změnám</td><td colspan="3">úspěšně</td></tr><tr><td>Stálost – odolnost proti vlhkosti</td><td colspan="3">úspěšně</td></tr><tr><td>Dichte</td><td colspan="3">min. 1.350 kg/m³</td></tr></table>				Identifikační kód	EDS-LK	EDS-LK	EDS-LK	Harmonizovaná technická specifikace	Tloušťka	6 mm	8 mm	10–13 mm	Hlavní vlastnosti	Deklarovaná výkonnost			Reakce na oheň (EU třída reakce)	D-s2,d0			Požární odolnost	NPD			Propustnost vodní páry (mokrá nádoba)	NPD			Propustnost vodní páry (suchá nádoba)	NPD			Ukotvení upevňovacích prvků (plocha)	min. 2.000 N	min. 3.000 N	min. 4.000 N	Ukotvení upevňovacích prvků (hrana)	NPD			Přímá zvuková izolace	NPD			Pevnost v ohybu	min. 80 MPa			Modul pružnosti - ohybu	min. 9.000 MPa			tepelná vodivost	cca 0,3 W/(mK)			Odolnost proti teplotním změnám	úspěšně			Stálost – odolnost proti vlhkosti	úspěšně			Dichte	min. 1.350 kg/m³		
Identifikační kód	EDS-LK	EDS-LK	EDS-LK	Harmonizovaná technická specifikace																																																																	
Tloušťka	6 mm	8 mm	10–13 mm																																																																		
Hlavní vlastnosti	Deklarovaná výkonnost																																																																				
Reakce na oheň (EU třída reakce)	D-s2,d0																																																																				
Požární odolnost	NPD																																																																				
Propustnost vodní páry (mokrá nádoba)	NPD																																																																				
Propustnost vodní páry (suchá nádoba)	NPD																																																																				
Ukotvení upevňovacích prvků (plocha)	min. 2.000 N	min. 3.000 N	min. 4.000 N																																																																		
Ukotvení upevňovacích prvků (hrana)	NPD																																																																				
Přímá zvuková izolace	NPD																																																																				
Pevnost v ohybu	min. 80 MPa																																																																				
Modul pružnosti - ohybu	min. 9.000 MPa																																																																				
tepelná vodivost	cca 0,3 W/(mK)																																																																				
Odolnost proti teplotním změnám	úspěšně																																																																				
Stálost – odolnost proti vlhkosti	úspěšně																																																																				
Dichte	min. 1.350 kg/m³																																																																				
10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.																																																																					
Podepsáno za výrobce a jeho jménem: Datum vydání: 2025-08-12 Dr. Björn König Jednatel / Pfleiderer Leutkirch GmbH (Tento dokument byl vyhotoven elektronicky a je platný bez podpisu!)																																																																					

NPD: ukazatel není stanoven