

Prohlášení o užitkových vlastnostech (CE) č. 029

v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 článek 4

1. Identifikační kód typu výrobku	Deska z dekorativního vysokotlakového laminátu EDF-LK																																																				
2. Identifikační označení	EDF-LK: Duropal XTerior compact F - jednostranné lakování																																																				
3. Zamýšlený účel použití	kompaktní desky pro obklady stěn a stropů pro venkovní použití (včetně stropních podhledů)																																																				
4. Výrobce	Pfleiderer Leutkirch GmbH, Wurzacher Str. 32, D – 88299 Leutkirch																																																				
5. Pověřenec	Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt																																																				
6. Systém hodnocení a kontroly	System 1																																																				
7. Posuzování a ověřování stálosti vlastností	Notifikovaný orgán Fraunhofer-Institut für Holzforschung WKI Braunschweig (NB č. 0765) vydal certifikát 0765-CPR-1350 o shodě výrobku podle systému 1 na následujícím základě: Typová zkouška k určení typu produktu, počáteční inspekce výrobního závodu a vnitropodnikovou kontrolu výroby. NB č. 0765 provádí nepřetržité monitorování, vyhodnocování a hodnocení vnitropodnikové kontroly výroby.																																																				
8. Evropské technické posouzení	odpadá																																																				
9. Deklarovaná výkonnost	<table><tr><td>Identifikační kód</td><td>EDF-LK</td><td>EDF-LK</td><td rowspan="4">Harmonizovaná technická specifikace</td></tr><tr><td>Tloušťka</td><td>8 mm</td><td>10–13 mm</td></tr><tr><td>Hlavní vlastnosti</td><td colspan="2">Deklarovaná výkonnost</td></tr><tr><td>Reakce na oheň (EU třída reakce)</td><td colspan="2">B-s1,d0</td></tr><tr><td>Požární odolnost</td><td colspan="2">NPD</td><td rowspan="13">EN 438-7:2005</td></tr><tr><td>Propustnost vodní páry (mokrý nádob)</td><td colspan="2">NPD</td></tr><tr><td>Propustnost vodní páry (suchý nádob)</td><td colspan="2">NPD</td></tr><tr><td>Ukotvení upevňovacích prvků (plocha)</td><td>min. 3.000 N</td><td>min. 4.000 N</td></tr><tr><td>Ukotvení upevňovacích prvků (hrana)</td><td colspan="2">NPD</td></tr><tr><td>Přímá zvuková izolace</td><td colspan="2">NPD</td></tr><tr><td>Pevnost v ohybu</td><td colspan="2">min. 100 MPa</td></tr><tr><td>Modul pružnosti - ohybu</td><td colspan="2">min. 9.000 MPa</td></tr><tr><td>tepelná vodivost</td><td colspan="2">cca 0,3 W/(mK)</td></tr><tr><td>Odolnost proti teplotním změnám</td><td colspan="2">úspěšně</td></tr><tr><td>Stálost – odolnost proti vlhkosti</td><td colspan="2">úspěšně</td></tr><tr><td>Dichte</td><td colspan="2">min. 1.350 kg/m³</td></tr></table>			Identifikační kód	EDF-LK	EDF-LK	Harmonizovaná technická specifikace	Tloušťka	8 mm	10–13 mm	Hlavní vlastnosti	Deklarovaná výkonnost		Reakce na oheň (EU třída reakce)	B-s1,d0		Požární odolnost	NPD		EN 438-7:2005	Propustnost vodní páry (mokrý nádob)	NPD		Propustnost vodní páry (suchý nádob)	NPD		Ukotvení upevňovacích prvků (plocha)	min. 3.000 N	min. 4.000 N	Ukotvení upevňovacích prvků (hrana)	NPD		Přímá zvuková izolace	NPD		Pevnost v ohybu	min. 100 MPa		Modul pružnosti - ohybu	min. 9.000 MPa		tepelná vodivost	cca 0,3 W/(mK)		Odolnost proti teplotním změnám	úspěšně		Stálost – odolnost proti vlhkosti	úspěšně		Dichte	min. 1.350 kg/m³	
Identifikační kód	EDF-LK	EDF-LK	Harmonizovaná technická specifikace																																																		
Tloušťka	8 mm	10–13 mm																																																			
Hlavní vlastnosti	Deklarovaná výkonnost																																																				
Reakce na oheň (EU třída reakce)	B-s1,d0																																																				
Požární odolnost	NPD		EN 438-7:2005																																																		
Propustnost vodní páry (mokrý nádob)	NPD																																																				
Propustnost vodní páry (suchý nádob)	NPD																																																				
Ukotvení upevňovacích prvků (plocha)	min. 3.000 N	min. 4.000 N																																																			
Ukotvení upevňovacích prvků (hrana)	NPD																																																				
Přímá zvuková izolace	NPD																																																				
Pevnost v ohybu	min. 100 MPa																																																				
Modul pružnosti - ohybu	min. 9.000 MPa																																																				
tepelná vodivost	cca 0,3 W/(mK)																																																				
Odolnost proti teplotním změnám	úspěšně																																																				
Stálost – odolnost proti vlhkosti	úspěšně																																																				
Dichte	min. 1.350 kg/m³																																																				
10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.																																																					

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Datum vydání: 2025-08-12

Dr. Björn König
Jednatel / Pfleiderer Leutkirch GmbH
(Tento dokument byl vyhotoven elektronicky a je platný bez podpisu!)

NPD: ukazatel není stanoven