

Prohlášení o užitkových vlastnostech (CE) č. 030

v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 článek 4

1. Identifikační kód typu výrobku	Lakované, dekorativní dřevotřískové desky PB100-LK																																																																																					
2. Identifikační označení	PB100-LK: PrimeBoard XTreme Vysoký lesk P2 / PrimeBoard XTreme SuperMatt P2																																																																																					
3. Zamýšlený účel použití	Panely pro vnitřní vybavení (včetně nábytku) pro použití v suchých prostorech																																																																																					
4. Výrobce	Pfleiderer Leutkirch GmbH, Wurzacher Str. 32, D – 88299 Leutkirch																																																																																					
5. Pověřenec	Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt																																																																																					
6. Systém hodnocení a kontroly	System 4																																																																																					
7. Posuzování a ověřování stálosti vlastností	odpadá																																																																																					
8. Evropské technické posouzení	odpadá																																																																																					
9. Deklarovaná výkonnost	<table><tr><td>Identifikační kód</td><td>PB100-LK</td><td>PB100-LK</td><td>PB100-LK</td><td>PB100-LK</td><td rowspan="10">Harmonizovaná technická specifikace EN 13986:2004 +A1:2015</td></tr><tr><td>Tloušťka</td><td>10–13 mm</td><td>16–19 mm</td><td>22–25 mm</td><td>28 mm</td></tr><tr><td>Hlavní vlastnosti</td><td colspan="4">Deklarovaná výkonnost</td></tr><tr><td>Reakce na oheň (EU třída reakce)</td><td colspan="3">D-s2,d0</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Propustnost vodní páry (mokrý nádob)</td><td colspan="4">15</td></tr><tr><td>Propustnost vodní páry (suchý nádob)</td><td colspan="4">50</td></tr><tr><td>Uvolňování formaldehydu</td><td colspan="4">E1 E05</td></tr><tr><td>obsah pentachlorphenolu</td><td colspan="4">≤ 3 ppm</td></tr><tr><td>Vzduchová neprůzvučnost (povrchová hmotnost)</td><td colspan="4">NPD</td></tr><tr><td>Absorpce zvuku frekvenční rozsah 250 Hz až 500 Hz</td><td colspan="4">0,1</td></tr><tr><td>Absorpce zvuku frekvenční rozsah 1000 Hz až 2000 Hz</td><td colspan="4">0,25</td></tr><tr><td>tepelná vodivost</td><td colspan="4">cca 0,12 W/(mK)</td></tr><tr><td>Propustnost vzduchu</td><td colspan="4">NPD</td></tr><tr><td>Pevnost v tahu</td><td>0,4 N/mm²</td><td>0,35 N/mm²</td><td>0,3 N/mm²</td><td>0,25 N/mm²</td></tr><tr><td>Nabobtnání, 24 h</td><td colspan="4">NPD</td></tr><tr><td>Pevnost v příčném tahu po zkoušce varem</td><td colspan="4">NPD</td></tr></table>					Identifikační kód	PB100-LK	PB100-LK	PB100-LK	PB100-LK	Harmonizovaná technická specifikace EN 13986:2004 +A1:2015	Tloušťka	10–13 mm	16–19 mm	22–25 mm	28 mm	Hlavní vlastnosti	Deklarovaná výkonnost				Reakce na oheň (EU třída reakce)	D-s2,d0			NPD	Propustnost vodní páry (mokrý nádob)	15				Propustnost vodní páry (suchý nádob)	50				Uvolňování formaldehydu	E1 E05				obsah pentachlorphenolu	≤ 3 ppm				Vzduchová neprůzvučnost (povrchová hmotnost)	NPD				Absorpce zvuku frekvenční rozsah 250 Hz až 500 Hz	0,1				Absorpce zvuku frekvenční rozsah 1000 Hz až 2000 Hz	0,25				tepelná vodivost	cca 0,12 W/(mK)				Propustnost vzduchu	NPD				Pevnost v tahu	0,4 N/mm²	0,35 N/mm²	0,3 N/mm²	0,25 N/mm²	Nabobtnání, 24 h	NPD				Pevnost v příčném tahu po zkoušce varem	NPD			
Identifikační kód	PB100-LK	PB100-LK	PB100-LK	PB100-LK	Harmonizovaná technická specifikace EN 13986:2004 +A1:2015																																																																																	
Tloušťka	10–13 mm	16–19 mm	22–25 mm	28 mm																																																																																		
Hlavní vlastnosti	Deklarovaná výkonnost																																																																																					
Reakce na oheň (EU třída reakce)	D-s2,d0			NPD																																																																																		
Propustnost vodní páry (mokrý nádob)	15																																																																																					
Propustnost vodní páry (suchý nádob)	50																																																																																					
Uvolňování formaldehydu	E1 E05																																																																																					
obsah pentachlorphenolu	≤ 3 ppm																																																																																					
Vzduchová neprůzvučnost (povrchová hmotnost)	NPD																																																																																					
Absorpce zvuku frekvenční rozsah 250 Hz až 500 Hz	0,1																																																																																					
Absorpce zvuku frekvenční rozsah 1000 Hz až 2000 Hz	0,25																																																																																					
tepelná vodivost	cca 0,12 W/(mK)																																																																																					
Propustnost vzduchu	NPD																																																																																					
Pevnost v tahu	0,4 N/mm²	0,35 N/mm²	0,3 N/mm²	0,25 N/mm²																																																																																		
Nabobtnání, 24 h	NPD																																																																																					
Pevnost v příčném tahu po zkoušce varem	NPD																																																																																					
10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.																																																																																						

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Datum vydání: 2025-08-01

Dr. Björn König
 Jednatel / Pfleiderer Leutkirch GmbH
 (Tento dokument byl vyhotoven elektronicky a je platný bez podpisu!)

NPD: ukazatel není stanoven
 Technické hodnoty se vztahují k nosnému materiálu