


# Technisch gegevensblad

## DecoBoard Individual Motiv P3

Houtspaanklaar met individuele digitale drukmotieven in een gemelamineerde toplaag voor toepassing in vochtige ruimtes. De voorzijde is naar wens bedrukt, de achterzijde is standaard wit.



### Toepassingen



Meubel- en interieurinrichting

### Eigenschappen



Design individualiseerbaar



Onderhoudsvriendelijk



Antimicrobieel



Vochtbestendig / vocht-dicht

### Certificaten



| Specificatie                            |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |                         |                         |                         | Eenheid                         | Testnorm |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------|
| Nominale dikte                          | 16                                                                              | 18                                                                              | 19                                                                              | 22                      | 25                      | 28                      | mm                              |          |
| Diktetolerantie                         | ±0,3 voor klasse 1, 2 +0,5/-0,3 voor klasse 3A, 3B, 4 en glanzende oppervlakken | ±0,3 voor klasse 1, 2 +0,5/-0,3 voor klasse 3A, 3B, 4 en glanzende oppervlakken | ±0,3 voor klasse 1, 2 +0,5/-0,3 voor klasse 3A, 3B, 4 en glanzende oppervlakken | ±0,5                    | ±0,5                    | ±0,5                    | mm                              | EN 14323 |
| Lengte- en breedtetolerantie            | ± 5                                                                             |                                                                                 |                                                                                 |                         |                         |                         | mm                              | EN 14323 |
| Vlakheid                                | ≤ 2 <sup>1)</sup>                                                               |                                                                                 |                                                                                 |                         |                         |                         | mm/m                            | EN 14323 |
| Kartelrand                              | ≤ 10                                                                            |                                                                                 |                                                                                 |                         |                         |                         | mm                              | EN 14323 |
| Oppervlaktfouten (Punten)               | ≤ 2                                                                             |                                                                                 |                                                                                 |                         |                         |                         | mm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> | EN 14323 |
| Oppervlaktfouten (Lengtefouten)         | ≤ 20                                                                            |                                                                                 |                                                                                 |                         |                         |                         | mm/m                            | EN 14323 |
| Gedrag bij krassen                      | ≥ 1,5 <sup>2)</sup>                                                             |                                                                                 |                                                                                 |                         |                         |                         | N                               | EN 14323 |
| Resistentie tegen vlekken               | ≥ 3                                                                             |                                                                                 |                                                                                 |                         |                         |                         | Niveau                          | EN 14323 |
| Scheurgevoeligheid                      | ≥ 3                                                                             |                                                                                 |                                                                                 |                         |                         |                         | Niveau                          | EN 14323 |
| Slijtvastheid (unidecours)              | 3A                                                                              |                                                                                 |                                                                                 |                         |                         |                         | Klasse                          | EN 14323 |
| Slijtvastheid (printdecors)             | 1                                                                               |                                                                                 |                                                                                 |                         |                         |                         | Klasse                          | EN 14323 |
| Slijtvastheid (printdecors met overlay) | 3A                                                                              |                                                                                 |                                                                                 |                         |                         |                         | Klasse                          | EN 14323 |
| Lichtechtheid (xenon-booglamp)          | min 4 Grijsschaal                                                               |                                                                                 |                                                                                 |                         |                         |                         |                                 | EN 14323 |
| Gemiddelde dichtheid                    | 690 - 680 <sup>3)</sup>                                                         | 690 - 680 <sup>3)</sup>                                                         | 690 - 680 <sup>3)</sup>                                                         | 680 - 660 <sup>3)</sup> | 680 - 660 <sup>3)</sup> | 660 - 640 <sup>3)</sup> | kg/m <sup>3</sup>               | EN 323   |
| Buigvastheid                            | 14 <sup>3)</sup>                                                                | 14 <sup>3)</sup>                                                                | 14 <sup>3)</sup>                                                                | 12 <sup>3)</sup>        | 12 <sup>3)</sup>        | 11 <sup>3)</sup>        | N/mm <sup>2</sup>               | EN 310   |
| Flexural modulus van elasticiteit       | 1.950 <sup>3)</sup>                                                             | 1.950 <sup>3)</sup>                                                             | 1.950 <sup>3)</sup>                                                             | 1.850 <sup>3)</sup>     | 1.850 <sup>3)</sup>     | 1.700 <sup>3)</sup>     | N/mm <sup>2</sup>               | EN 310   |

## Technisch gegevensblad

### DecoBoard Individual Motiv P3

| Specificatie                       |                                                                                                                                 |                    |                    |                   |                   |                    | Eenheid           | Testnorm |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Nominale dikte                     | 16                                                                                                                              | 18                 | 19                 | 22                | 25                | 28                 | mm                |          |
| Dwarstrekvastheid                  | 0,45 <sup>3)</sup>                                                                                                              | 0,45 <sup>3)</sup> | 0,45 <sup>3)</sup> | 0,4 <sup>3)</sup> | 0,4 <sup>3)</sup> | 0,35 <sup>3)</sup> | N/mm <sup>2</sup> | EN 319   |
| Uitzetting na wateropslag (24 uur) | 14 <sup>3)</sup>                                                                                                                | 14 <sup>3)</sup>   | 14 <sup>3)</sup>   | 13 <sup>3)</sup>  | 13 <sup>3)</sup>  | 13 <sup>3)</sup>   | %                 | EN 317   |
| Formaldehyde-uitstoot              | E1 E05                                                                                                                          |                    |                    |                   |                   |                    |                   |          |
| Brandgedrag (Euroklasse)           | D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m <sup>3</sup> ) |                    |                    |                   |                   |                    |                   |          |

<sup>1)</sup> Bij symmetrische opbouw

<sup>2)</sup> Met uitzondering van gladde en matte structuren

<sup>3)</sup> Basismateriaal

#### Aanvullende informatie

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productnorm                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>gebaseerd op EN 14322</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Toepassingsgebieden                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Individuele meubels en inbouwelementen, wandbekledingen, scheidingselementen met een creatieve interieurinrichting en voor zakelijk gebruik, bij beurzen en evenementen, in shops en stores, in gastronomie, hotels en cruiseschepen, in opleidings- en vrijetijdsinrichtingen, praktijken en klinieken en tal van andere toepassingen met verhoogde eisen aan de vochtbestendigheid. Het gebruik voor horizontale en mechanisch belaste toepassingen wordt niet aanbevolen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Basismateriaal                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>ClassicBoard P3</li> <li>Houtspaanplaat type P3, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige zones.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Productveiligheid                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dit product is in overeenstemming met de REACH-verordening EG 1907/2006 een fabricaat en dit fabricaat hoeft niet aan registratieplicht krachtens artikel 7 onderworpen te worden.</li> <li>Het oppervlak is fysiologisch gezien onschadelijk en toegestaan voor het contact met levensmiddelen (conform Verordening (EU) Nr. 10/2011).</li> <li>Wij fabriceren het product zonder toevoeging van organische halogeenverbindingen, zware metalen, conserveringsmiddelen, houtbeschermingsmiddelen en organische oplosmiddelen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Antimicrobiële werking                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hittebestendigheid                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Warmtebronnen (bijv. koffieapparaten, printers, faxapparaten, enz.) mogen geen direct contact met de plaat hebben, omdat er dan scheurtjes kunnen ontstaan door uitdroging. Voor continue blootstelling aan hitte zijn temperaturen tot maximaal 50°C toegestaan. In geval van permanente warmtelasten wijzen wij uitdrukkelijk op het risico van scheurvorming.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bijzonderheden                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximaal motief per plaat incl. overmaat 2.750 x 2.030 mm. Grotere motieven kunnen naast elkaar geplaatst worden.</li> <li>Het motief parallel aan de plaatszijde afdrukken is uit productietechnische gronden niet mogelijk.</li> <li>Afhankelijk van decor en oppervlaktestructuur kunnen vanuit verschillende observatiehoeken van formaatplaat tot formaatplaat lichtelijk verschillende optische indrukken van het oppervlak ontstaan. Dit is productietechnisch bepaald en vormt geen kwaliteitsgebrek.</li> <li>Bij herdrukken kunnen kleurafwijkingen optreden.</li> <li>Levering van op maat gezaagde delen niet mogelijk.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Opmerkingen                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.</li> <li>FSC license code: FSC® C011773</li> <li>PEFC license code: PEFC/04-32-0828</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kleuren en oppervlakken passen bij elkaar | <ul style="list-style-type: none"> <li>Decor, structuur en drager beïnvloeden het uiteindelijke uiterlijk van het eindproduct.</li> <li>Door de productspecifieke verschillen in productietechnologieën, zelfs identieke decor/structuur/basiscombinaties binnen of met verschillende productgroepen en formaten tot lichte optische en haptische afwijkingen. Dergelijke afwijkingen vormen geen gebrek.</li> <li>Voor de keuze van de oppervlakstructuur heeft een belangrijke invloed op de visuele indruk, de haptische perceptie en de technische kenmerken van het product. Zo kan de algemene indruk van een decor bijna volledig veranderen afhankelijk van de oppervlakstructuur. Bovendien kunnen mechanische invloeden op het productoppervlak leiden tot een hoger contrasterende optische waarneming met donkere decors.</li> <li>Om ervoor te zorgen dat u altijd het beste resultaat behaalt met onze producten en om eventuele afwijkingen vooraf op te helderen, adviseren wij u graag individueel.</li> </ul> |

## Technisch gegevensblad

### DecoBoard Individual Motiv P3

Meer informatie over producten, formaten en decor/structuur-combinaties vindt u op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com).

© Copyright 2025 Pfleiderer Deutschland GmbH

Deze informatie werd met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie correct, volledig en up-to-date is. Druktechnisch bepaalde kleurafwijkingen zijn mogelijk.

Op grond van de continue verdere ontwikkeling en verandering van onze producten, mogelijke veranderingen van de relevante normen, wetten en bepalingen vormen onze technische gegevensbladen en productdocumentatie nadrukkelijk geen wettelijk vaste toezegging van de daar aangegeven eigenschappen. In het bijzonder kan hieruit geen geschiktheid voor een specifiek toepassingsdoeleinde worden afgeleid. Het is daarom de persoonlijke verantwoording van iedere gebruiker, de verwerking en geschiktheid van de in dit document beschreven producten telkens zelf voor het beoogde gebruik voorafgaand te testen alsook rekening te houden met de wettelijke randvoorwaarden en de desbetreffende huidige stand van de techniek. Verder verwijzen wij uitdrukkelijk naar de rechtsgeldigheid van onze algemene voorwaarden.

Onze algemene voorwaarden vindt u op onze internetpagina: [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)