

## Technisch gegevensblad

### Duropol XTreme plus

Decoratieve hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit gebaseerd op EN 438-3:HGS/VGS, met duurzaam gelakt oppervlak en geschuurde rugzijde. Duropol XTreme plus is een aantrekkelijk supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint effect, dat uitermate geschikt is voor horizontale oppervlakken, die intensief gebruikt worden.


Gelakt decorpapier

Cellulosebanen geïmpregneerd met harsen, achterzijde geschuurd

#### Toepassingen



#### Eigenschappen



#### Certificaten



| Specificatie                                                     |                                               | Eenheid                                                            | Testnorm      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| Nominale dikte                                                   | 0,8                                           | mm                                                                 |               |
| Diktetolerantie                                                  | ± 0,1                                         | mm                                                                 | EN 438-2      |
| Lengtetolerantie                                                 | + 10                                          | mm                                                                 | EN 438-2      |
| Breedtetolerantie                                                | + 10                                          | mm                                                                 | EN 438-2      |
| Oppervlaktfouten                                                 | max. 1 <sup>1)</sup><br>max. 10 <sup>2)</sup> | mm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup><br>mm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> | EN 438-2      |
| Randfouten                                                       | max. 20                                       | mm                                                                 | EN 438-2      |
| Randrechtheid                                                    | max. 1,5                                      | mm/m                                                               | EN 438-2      |
| Haaksheid                                                        | max. 1,5                                      | mm/m                                                               | EN 438-2      |
| Vlakheid (lengte)                                                | max. 60                                       | mm/m                                                               | EN 438-2      |
| Volumegegewicht                                                  | min. 1.350                                    | kg/m <sup>3</sup>                                                  | EN ISO 1183-1 |
| Maatvastheid bij verhoogde temperatuur (in de lengte)            | max. 0,55                                     | %                                                                  | EN 438-2      |
| Maatvastheid bij verhoogde temperatuur (dwars)                   | max. 1,05                                     | %                                                                  | EN 438-2      |
| Bestendigheid tegen vochtige hitte, 100 °C (andere oppervlakken) | min. 4                                        | Graad                                                              | EN 438-2      |
| Bestendigheid tegen droge hitte, 160 °C (andere oppervlakken)    | min. 4                                        | Graad                                                              | EN 438-2      |
| Bestendigheid tegen oppervlakteschuring                          | min. 400                                      | U                                                                  | EN 438-2      |
| Krasbestendigheid (gladde oppervlakken)                          | min. 4                                        | Graad                                                              | EN 438-2      |
| Bestendigheid teg. schokbelasting (kogel m. kleine Diameter)     | min. 20                                       | N                                                                  | EN 438-2      |
| Resistentie tegen vlekken (groep 1 & 2)                          | min. 5                                        | Graad                                                              | EN 438-2      |

# Technisch gegevensblad

## Duropol XTreme plus

| Specificatie                          |                                                                                     | Eenheid | Testnorm                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|
| Nominale dikte                        | 0,8                                                                                 | mm      |                                      |
| Resistentie tegen vlekken (groep 3)   | min. 5                                                                              | Graad   | EN 438-2                             |
| Lichtechtheid (xenonbooglamp)         | 4-5 Grijsschaal                                                                     |         | EN 438-2                             |
| Brandgedrag                           | normaal ontvlambaar                                                                 |         |                                      |
| Brandgedrag (Euroklasse)              | D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. |         | EN 13501-1, CWFT volgens 2003/593/EG |
| Formaldehyde-emissieklasse            | E1 E05                                                                              |         | EN 717-1                             |
| Latere vervormbaarheid (in de lengte) | Het materiaal is niet geschikt voor postforming.                                    |         | EN 438-2                             |
| Latere vervormbaarheid (dwars)        | Het materiaal is niet geschikt voor postforming.                                    |         |                                      |

<sup>1)</sup> Vuil, vlekken en soortgelijke oppervlakfouten

<sup>2)</sup> Vezels, haren en krassen

### Aanvullende informatie

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productnorm         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• gebaseerd op EN 438-3</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Toepassingsgebieden | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attractief oppervlakmateriaal, geschikt voor oppervlak- en randtoepassingen, dat de hoge prestatie-eigenschappen van de reeds bekende Duropol HPL-producten bezit. Duropol XTreme plus is geschikt voor zowel verticale toepassingen als voor horizontale, zwaar belaste oppervlakken.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Productveiligheid   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit product is in overeenstemming met de REACH-verordening EG 1907/2006 een fabricaat en dit fabricaat hoeft niet aan registratieplicht krachtens artikel 7 onderworpen te worden.</li> <li>• Het oppervlak is fysiologisch gezien onschadelijk en toegestaan voor het contact met levensmiddelen (conform Verordening (EU) Nr. 10/2011).</li> <li>• Wij fabriceren het product zonder toevoeging van organische halogeenverbindingen, zware metalen, conserveringsmiddelen, houtbeschermingsmiddelen en organische oplosmiddelen.</li> </ul> |

## Technisch gegevensblad

### Duropol XTreme plus

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antimicrobiële werking                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppervlak met antimicrobiële effect binnen 24 uur voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bijzonderheden                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoe gladder de structuur en hoe donkerder het decor is, des te vlekgevoeliger is het oppervlak.</li> <li>• Afhankelijk van het concrete toepassingsgebied, de lichtverhoudingen en het decor kunnen op basis van een geringe oriëntatie van het lakoppervlak speciale optische effecten optreden. Dit is productietechnisch bepaald en vormt geen kwaliteitsgebrek.</li> <li>• Afhankelijk van decor en oppervlaktestructuur kunnen vanuit verschillende observatiehoeken van formaatplaat tot formaatplaat lichtelijk verschillende optische indrukken van het oppervlak ontstaan. Dit is productietechnisch bepaald en vormt geen kwaliteitsgebrek.</li> <li>• Met name bij toepassingen op grote oppervlakken wordt aanbevolen, bij verdere verwerking en inbouw op de kleur- en structuurhomogeniteit van de te gebruiken platen en het voorbereide materiaal te letten en het materiaal met inachtneming van het type productie te verwerken.</li> <li>• Ter voorkoming van mogelijke esthetische en optische invloeden adviseren wij de op de beschermfolie van het product aangegeven oriëntatie van de platen - met name bij toepassingen op grote oppervlakken - dringend in acht te nemen.</li> <li>• XTreme plus voorkomt geen krassen, maar maakt wel horizontaal gebruik mogelijk.</li> <li>• De classificatie HGP, HGS resp. HGF wordt uitsluitend met de door ons voor horizontale toepassingen aanbevolen oppervlakstructuren bereikt. De vereisten van de classificatie VGP, VGS resp. VGF worden door alle oppervlakstructuren aangehouden. Verneem in onze verkoopdocumenten, welke structuren voor dit product beschikbaar zijn.</li> </ul> |
| Opmerkingen                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FSC-certificering of PEFC-certificering – Op aanvraag verkrijgbaar.</li> <li>• FSC license code: FSC® C011773</li> <li>• PEFC license code: PEFC/04-32-0828</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kleuren en oppervlakken passen bij elkaar | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Decor, structuur en drager beïnvloeden het uiteindelijke uiterlijk van het eindproduct.</li> <li>• Door de productspecifieke verschillen in productietechnologieën, zelfs identieke decor/structuur/basiscombinaties binnen of met verschillende productgroepen en formaten tot lichte optische en haptische afwijkingen. Dergelijke afwijkingen vormen geen gebrek.</li> <li>• Vooral de keuze van de oppervlakstructuur heeft een belangrijke invloed op de visuele indruk, de haptische perceptie en de technische kenmerken van het product. Zo kan de algemene indruk van een decor bijna volledig veranderen afhankelijk van de oppervlakstructuur. Bovendien kunnen mechanische invloeden op het productoppervlak leiden tot een hoger contrasterende optische waarneming met donkere decors.</li> <li>• Om ervoor te zorgen dat u altijd het beste resultaat behaalt met onze producten en om eventuele afwijkingen vooraf op te helderen, adviseren wij u graag individueel.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Meer informatie over producten, formaten en decor/structuur-combinaties vindt u op [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com).

© Copyright 2025 Pfleiderer Deutschland GmbH

Deze informatie werd met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie correct, volledig en up-to-date is. Druktechnisch bepaalde kleurafwijkingen zijn mogelijk.

Op grond van de continue verdere ontwikkeling en verandering van onze producten, mogelijke veranderingen van de relevante normen, wetten en bepalingen vormen onze technische gegevensbladen en productdocumentatie nadrukkelijk geen wettelijk vaste toezegging van de daar aangegeven eigenschappen. In het bijzonder kan hieruit geen geschiktheid voor een specifiek toepassingsdoeleinde worden afgeleid. Het is daarom de persoonlijke verantwoordelijkheid van iedere gebruiker, de verwerking en geschiktheid van de in dit document beschreven producten telkens zelf voor het beoogde gebruik voorafgaand te testen alsook rekening te houden met de wettelijke randvoorwaarden en de desbetreffende huidige stand van de techniek. Verder verwijzen wij uitdrukkelijk naar de rechtsgeldigheid van onze algemene voorwaarden.

Onze algemene voorwaarden vindt u op onze internetpagina: [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

#### Pfleiderer Deutschland GmbH

Ingolstädter Str. 51  
92318 Neumarkt  
Duitsland

Telefoon +49 (0) 91 81 28 48 0  
Fax +49 (0) 91 81 28 48 2  
[info@pfleiderer.com](mailto:info@pfleiderer.com)  
[www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)