

November 2025

# Technisches Datenblatt

## Duropal Nischenrückwand P2

Nischenrückwand aus einer Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, beidseitig belegt mit Duropal HPL.


### Anwendungen

- Möbel- und Innenausbau

### Eigenschaften

- |  |                                    |  |                        |  |                |
|--|------------------------------------|--|------------------------|--|----------------|
|  | Dekor- und / oder Strukturvielfalt |  | Pflegeleicht           |  | Antimikrobiell |
|  | Lebensmittelecht                   |  | Besonders emissionsarm |  |                |

### Zertifikate



### Spezifikation

|                                                                            |                                                 | Einheit                                              | Prüfnorm    |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Nenndicke</b>                                                           | <b>9,2</b>                                      | mm                                                   |             |
| <b>HPL-Dicke</b>                                                           | <b>0,6</b>                                      | mm                                                   |             |
| Ausführung Vorderkante                                                     | gefräst                                         |                                                      |             |
| Ausführung Hinterkante                                                     | gefräst                                         |                                                      |             |
| Dickentoleranz                                                             | ± 0,5                                           | mm                                                   | ISO 13894-1 |
| Längentoleranz                                                             | ± 5                                             | mm                                                   | ISO 13894-1 |
| Breitentoleranz                                                            | ± 5                                             | mm                                                   | ISO 13894-1 |
| Oberflächenfehler – HPL                                                    | max. 1 <sup>1)</sup><br>max. 10 <sup>2)</sup>   | mm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup><br>mm/m <sup>2</sup> | EN 438-2    |
| Kantengeradheit                                                            | ± 0,5                                           | mm/m                                                 | ISO 13894-1 |
| Rechtwinkligkeit                                                           | ≤ 2                                             | mm/m                                                 | ISO 13894-1 |
| Ebenheit (längs)                                                           | -                                               |                                                      | ISO 13894-1 |
| Ebenheit (quer)                                                            | -                                               |                                                      | ISO 13894-1 |
| Beständigkeit gegen feuchte Hitze, 100 °C (Glanzoberflächen) - HPL         | min. 3                                          | Grad                                                 | EN 438-2    |
| Beständigkeit gegen feuchte Hitze, 100 °C (andere Oberflächen) - HPL       | min. 4                                          | Grad                                                 | EN 438-2    |
| Beständigkeit gegenüber trockener Hitze, 160 °C (Glanzoberflächen) – HPL   | min. 3                                          | Grad                                                 | EN 438-2    |
| Beständigkeit gegenüber trockener Hitze, 160 °C (andere Oberflächen) – HPL | min. 4                                          | Grad                                                 | EN 438-2    |
| Beständigkeit gegenüber Wasserdampf (Glanzoberflächen) – HPL               | min. 3                                          | Grad                                                 | EN 438-2    |
| Beständigkeit gegenüber Wasserdampf (andere Oberflächen) – HPL             | min. 4                                          | Grad                                                 | EN 438-2    |
| Beständigkeit gegenüber Oberflächenabrieb – HPL                            | min. 50 <sup>3)</sup><br>min. 150 <sup>4)</sup> | U                                                    | EN 438-2    |

# Technisches Datenblatt

## Duropal Nischenrückwand P2

| Spezifikation                                                       |                                              | Einheit | Prüfnorm    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-------------|
| Nenndicke                                                           | 9,2                                          | mm      |             |
| HPL-Dicke                                                           | 0,6                                          | mm      |             |
| Kratzfestigkeit (glatte Oberflächen) – HPL                          | min. 1<br>min. 2                             | Grad    | EN 438-2    |
| Kratzfestigkeit (strukturierte Oberflächen) – HPL                   | min. 2 <sup>3)</sup><br>min. 3 <sup>4)</sup> | Grad    |             |
| Beständigkeit geg. Stoßbeanspruchung (Kugel m. kleinem Durchmesser) | min. 15                                      | N       | ISO 13894-1 |
| Fleckenunempfindlichkeit (Gruppe 1 & 2) – HPL                       | min. 5                                       | Grad    | EN 438-2    |
| Fleckenunempfindlichkeit (Gruppe 3) – HPL                           | min. 4                                       | Grad    | EN 438-2    |
| Lichtechtheit (Xenonbogenlampe) – HPL                               | 4 bis 5 Graumäßigstab                        |         | EN 438-2    |
| Brandverhalten (Euroklasse)                                         | nicht klassifiziert                          |         |             |
| Formaldehydemissionsklasse                                          | E1 E05<br>TSCA Title VI                      |         | EN 717-1    |
| Mittlere Rohdichte                                                  | ≥ 720 <sup>5)</sup>                          | kg/m³   | EN 323      |
| Biegefestigkeit                                                     | 11 <sup>5)</sup>                             | N/mm²   | EN 310      |
| E-Modul Biegsteifigkeit                                             | 1.800 <sup>5)</sup>                          | N/mm²   |             |
| Querzugfestigkeit                                                   | 0,4 <sup>5)</sup>                            | N/mm²   | EN 319      |
| Verankerung der Befestigungsmittel (Fläche)                         | ≥ 40                                         | N/mm    | ISO 13894-1 |
| Verankerung der Befestigungsmittel (Kante)                          | -                                            |         | ISO 13894-1 |
| Haftfestigkeit / Oberflächenfestigkeit                              | ≥ 0,6                                        | N/mm²   | ISO 13894-1 |
| Biegezugfestigkeit                                                  | ≥ 0,6                                        | N/mm²   | ISO 13894-1 |
| Dauerhaftigkeit – Qualität der Klebefuge                            | ≥ 3                                          | Grad    | ISO 13894-1 |
| Dauerhaftigkeit – Beständigkeit gegenüber erhöhten Temperaturen     | keine Veränderung                            |         | ISO 13894-1 |

<sup>1)</sup> Schmutz, Flecken und ähnliche Oberflächenfehler

<sup>2)</sup> Fasern, Haare und Kratzer

<sup>3)</sup> Klassifizierung VGP

<sup>4)</sup> Klassifizierung HGP

<sup>5)</sup> Trägermaterial

### Weitere Informationen

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnorm       | <ul style="list-style-type: none"> <li>in Anlehnung an EN 13894-2</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anwendungsgebiete | <ul style="list-style-type: none"> <li>Duropal Nischenrückwände haben überall dort einen Platz, wo höchste Ansprüche an Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit gefordert werden. Aufgrund ihrer hygienischen Vorteile sind die klassischen Einsatzbereiche moderne Küchen, Kantinen und Gaststätten sowie Arztpraxen, der Labor- und Ladenbau, aber auch industrielle und gewerbliche Arbeitsplätze. Die Nischenrückwand kann perfekt im Verbund zu unseren Duropal Arbeitsplatten eingesetzt werden.</li> </ul> |
| Trägermaterial    | <ul style="list-style-type: none"> <li>ClassicBoard P2</li> <li>Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Technisches Datenblatt

## Duropal Nischenrückwand P2

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktsicherheit                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dieses Produkt stellt gemäß REACH-Verordnung EG 1907/2006 ein Erzeugnis dar und unterliegt nach Artikel 7 nicht der Registrierungspflicht.</li> <li>Die Oberfläche ist physiologisch unbedenklich und gemäß Verordnung (EU) Nr. 10/2011 für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.</li> <li>Die dekorative Oberfläche und der Materialkern bestehen aus Papierlagen, die mit duroplastischen Harzen durchtränkt sind. Diese härteten während des Herstellprozesses durch Hitze und hohen Druck vollständig aus. Sie bilden ein stabiles, resistentes und nicht reaktivierbares Material.</li> <li>Das Produkt stellen wir ohne Zusatz von halogenorganischen Verbindungen, Schwermetallen, Konservierungsmitteln, Holzschutzmitteln und organischen Lösemitteln her.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Antimikrobielle Wirkung              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Besonderheiten                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Je größer die Struktur und je heller das Dekor ist, umso höher die Kratzfestigkeit.</li> <li>Je glatter die Struktur und je dunkler das Dekor ist, desto fleckenempfindlicher ist die Oberfläche.</li> <li>In Abhängigkeit von Dekor und Oberflächenstruktur können aus verschiedenen Betrachtungswinkeln von Formatplatte zu Formatplatte geringfügig unterschiedliche optische Oberflächeneindrücke entstehen. Dies ist fertigungstechnisch bedingt und stellt keinen Qualitätsmangel dar.</li> <li>Insbesondere bei großflächigen Anwendungen wird empfohlen, bei Weiterverarbeitung und Einbau auf die Farb- und Struktur-Homogenität der verwendeten Platten und Zuschnitte zu achten und das Material unter Berücksichtigung der Produktionsrichtung zu verarbeiten.</li> <li>Bei intensiven Uni-Dekoren, vor allem im Rot-Bereich, kann es unter Umständen zu einer Farbpigment-Auswaschung kommen. So ist es möglich, dass Farbpigmente während der Imprägnierung des Dekorpapiers nicht vom Harz gebunden werden und sich lediglich oberflächlich auf dem Imprägnat ablagern und sich damit direkt an der Oberfläche befinden. Sofern dann eine Reinigung erfolgt, sind leichte Verfärbungen der Reinigungstücher festzustellen. Dies ist insbesondere bei dem Einsatz von lösemittelhaltigen Reinigern der Fall. Es handelt sich dabei nicht um einen Produktmangel.</li> <li>Die Klassifizierung HGP, HGS bzw. HGF wird ausschließlich mit den von uns für horizontale Anwendungen empfohlenen Oberflächenstrukturen erreicht. Die Anforderungen der Klassifizierung VGP, VGS bzw. VGF werden durch alle Oberflächenstrukturen eingehalten. Bitte entnehmen Sie unseren Verkaufsunterlagen, welche Strukturen für dieses Produkt verfügbar sind.</li> </ul> |
| Hinweise                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.</li> <li>FSC license code: FSC® C011773</li> <li>PEFC license code: PEFC/04-32-0828</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Farb- und Oberflächenübereinstimmung | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dekor, Struktur und Träger beeinflussen das finale Erscheinungsbild des Endproduktes.</li> <li>Aufgrund der produktspezifisch unterschiedlichen Fertigungstechnologien kommt es auch bei identischen Dekor-/Struktur-/Träger-Kombinationen innerhalb bzw. bei unterschiedlichen Produktgruppen und -formaten zu geringfügigen optischen sowie haptischen Abweichungen. Derartige Abweichungen stellen keinen Mangel dar.</li> <li>Insbesondere die Wahl der Oberflächenstruktur hat wesentlichen Einfluss auf den optischen Eindruck, die haptische Wahrnehmung sowie die technischen Eigenschaften des Produkts. So kann sich der Gesamteindruck eines Dekors in Abhängigkeit der Oberflächenstruktur nahezu vollständig ändern. Des Weiteren können mechanische Einwirkungen auf die Produktoberfläche bei dunklen Dekoren zu einer kontraststärkeren optischen Wahrnehmung führen.</li> <li>Damit Sie mit unseren Produkten stets das beste Ergebnis erzielen und um etwaige Abweichungen im Vorfeld zu klären, beraten wir Sie gerne individuell.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Weitere Informationen zu Produkten, Formaten und Dekor- / Strukturkombinationen erhalten Sie unter [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

© Copyright 2025 Pfleiderer Deutschland GmbH

Diese Informationen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Drucktechnisch bedingte farbliche Abweichungen sind möglich.

Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Veränderung unserer Produkte, möglicher Änderungen der relevanten Normen, Gesetze und Bestimmungen stellen unsere technischen Datenblätter und Produktunterlagen ausdrücklich keine rechtlich verbindliche Zusicherung der dort angegebenen Eigenschaften dar. Insbesondere kann hieraus keine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck abgeleitet werden. Es liegt daher in der persönlichen Verantwortung des einzelnen Anwenders, die Verarbeitung und Eignung der in diesem Dokument beschriebenen Produkte jeweils selbst für die beabsichtigte Verwendung zuvor zu prüfen sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen und den jeweiligen aktuellen Stand der Technik zu berücksichtigen. Weiterhin verweisen wir ausdrücklich auf die Geltung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Internetseite: [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)