

PremiumBoard MFP Living P5



Holzspanplatte Typ P5 gemäß EN 312, für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich, geschliffen und 100 % formaldehydfrei verleimt.

ANWENDUNGSGEBIETE



Holzbau



Verpackung



Schalung

Dieser multifunktionale Holzwerkstoff mit hohem Anteil an Recyclingholz zeichnet sich durch hohe Biege- und Querkzugfestigkeit in Längs- und Querrichtung sowie hohe Feuchtebeständigkeit aus. Dafür sorgen regellos gestreute Späne und eine hochwertige formaldehydfreie Verleimung. Damit eignet sie sich hervorragend für vielerlei konstruktive Aufgaben wie auch für den Bau von stabilen Verpackungen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Besonders ökologisch



Besonders emissionsarm



Hoher Recyclinganteil



Quellarm / feuchtfest



Tragend



Richtungsungebunden einsetzbar



Grobspanig



Geschliffen



Verlegeplatte verfügbar

Produkttyp	P5
Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m ³)
CE-Geltungsbereich	EN 13986:2004 +A1:2015 Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.
Mindestmenge	Mindestbestellmengen aus der Preisliste entnehmen. Weitere Formate und Dicken auf Anfrage.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.500 5.030	1.250	10 12 15 18 22 25
2.650	1.196 1.250	15
2.800 3.300	1.196	12
2.800 3.000 3.200	1.250	15
5.030	2.500	10 12 15 18 22 25

Jetzt neu:
Verlegeplatte im 62,5er Raster auf Lager

VERLEGEPLATTEN-FORMAT IN MM (AUSSENMASS INKL. FEDER)

DICKE / STÜCK PRO PAKET

Länge	Breite	12 mm	15 mm	18 mm	22 mm	25 mm	Abnahme
2.500	615	60	50	40	35	32	paketweise
2.510	635		50	40	35	32	paketweise
2.510	1.260		50	40	35	32	3 Pakete



www.blauer-engel.de/uz76



Das Zertifikat für nachhaltige Holzprodukte



PEFC-C014-12-0028

