

PremiumBoard MFP Living P5



Pannello truciolare tipo P5 conforme alla norma EN 312, per usi strutturali in ambienti umidi, levigato e incollato al 100% senza formaldeide

CAMPI D'APPLICAZIONE



Costruzioni in legno



Imballaggi



Casseforme

Questo materiale di legno multifunzionale con un'alta percentuale di legno riciclato si contraddistingue per la sua elevata resistenza alla flessione e alla trazione sia longitudinale sia trasversale nonché per la sua elevata resistenza all'umidità. Ciò è garantito da trucioli sparsi in modo casuale e da un'incollatura di alta qualità senza formaldeide. Di conseguenza si presta in modo eccellente per un'ampia gamma di applicazioni costruttive così come per la realizzazione di imballaggi stabili.

CARATTERISTICHE



Prodotto ecologico



Prodotto con basse emissioni



Alto contenuto di riciclo



A basso rigonfiamento / resistente all'umidità



Portante



Lavorabile in ogni direzione



Particelle grossolane



Levigato



Pannelli per posa

Tipo di prodotto	P5
Reazione al fuoco	D-s2,d0 secondo EN 13986 a seconda dell' utilizzo finale (Spessore: ≥ 9 mm / densità: ≥ 600 kg/m ³)
Certificazioni CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Pannelli per uso portante in ambienti umidi
Classe formaldeide	E1 E05
Informazioni	Certificato FSC o certificato PEFC – disponibile su richiesta.
Quantità minima	Per gli ordinativi minimi si veda il listino prezzi. Altri formati e spessori su richiesta.

FORMATO IN MM

Lunghezza	Altezza	Spessori
2.500 5.030	1.250	10 12 15 18 22 25
2.650	1.196 1.250	15
2.800 3.300	1.196	12
2.800 3.000 3.200	1.250	15
5.030	2.500	10 12 15 18 22 25

Ora nuovo
Piastra di posa nella griglia da 62,5 al magazzino

PANNELLI PER POSA: FORMATO IN MM

(MISURA ESTERNA INCLUSA LA LINGUETTA)

SPESSORE / PEZZO PER CONFEZIONE

Lunghezza	Altezza	12 mm	15 mm	18 mm	22 mm	25 mm	Accettazione
2.500	615	60	50	40	35	32	a pacchi
2.510	635		50	40	35	32	a pacchi
2.510	1.260		50	40	35	32	3 pacchi

