

PremiumBoard MFP Living P5



Panneau de particules type P5 conforme à la norme EN 312, destiné à des usages porteurs en milieu humide, poncé et collé sans formaldéhyde à 100 %.

DOMAINES D'APPLICATION



Construction
bois



Emballage



Coffrage

Ce matériau dérivé du bois multifonction composé d'une proportion élevée de bois recyclé se caractérise par une haute résistance à la flexion et à la traction transversale dans les directions longitudinale et transversale et par une résistance à l'humidité élevée. Cela est dû aux particules répandues de manière irrégulière et au collage sans formaldéhyde de haute qualité. Il est ainsi idéal pour de nombreux travaux de conception ainsi que pour la construction d'emballages rigides..

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Ecologique



Faible en
émissions



Haute teneur en
recyclage



Faible gonflement /
résistant à l'humidité



Porteur



Utilisation
indépendante de
l'orientatio



Grosses
particules



Poncé



Dalle rainurée
bouvétée

Type de panneau	P5
Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur: ≥ 9 mm / et une masse volumique: ≥ 600 kg/m ³)
Domaine d'application CE	EN 13986:2004 +A1:2015 Panneaux porteurs pour utilisation dans des conditions humides
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Remarque	Certification FSC ou certification PEFC – disponible sur demande
Quantité minimum	Les quantités minimales de commande se trouvent dans la grille tarifaire. Autres formats et épaisseurs sur demande.

FORMAT IN MM

Longueur	Largeur	Épaisseur
2.500 5.030	1.250 2.050	10 12 15 18 22 25
2.650	1.196 1.250	15
2.800 3.300	1.196	12
2.800 3.000 3.200	1.250	15

Nouveau maintenant :
Plaque de pose en grille de 62,5 en stock

DALLES RAINURÉES BOUVETÉES: FORMAT EN MM

(DIMENSIONS EXTÉRIEURES, LANGUETTES INCLUSES)

ÉPAISSEUR / PIÈCE PAR PAQUET

Länge	Breite	12 mm	15 mm	18 mm	22 mm	25 mm	Acceptation
2.500	615	60	50	40	35	32	en lots
2.510	635		50	40	35	32	en lots
2.510	1.260		50	40	35	32	3 Colis



www.blauer-engel.de/uz76



Das Zertifikat für
nachhaltig forstwirtschaftliche
Wirtschaft



PEFC-C014-12-0028



Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Deutschland
Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com