

**Anweisung**

Seite 1 von 1

ID/PNR: W-10383 / P14-02 Holzeinkauf

Version: 7.0

Ersteller: Kox-Mühlbauer, Simone

Freigabe: Möser, Carsten

Datum: 29.09.2021

**QSV Industrieholz - Anlage Standort Leutkirch**

Geltungsbereich: Pfleiderer Leutkirch GmbH

Grund der Änderung: Revisionsturnus; ohne inhaltliche Änderung

**1 Ziel / Zweck**

Regelung zur Annahme von Industrieholz (Waldholz) am Standort Leutkirch.

**2 Beschreibung****1. Sortimente**

Nadel- und Laub-Industrieholz werden preislich nach folgenden Gruppen getrennt:

Nadel:	Kiefer, Lärche, Douglasie, Fichte, Tanne
Buche:	Buche
Hartlaub:	Esche, Ahorn, Hainbuche
Weichlaub:	Birke, Erle, Kirsche, Linde
Eiche:	Eiche (Rot-Eiche)
Pappel:	Pappel, Weide, Aspe

Rückung bzw. Anlieferung getrennt nach Laub- und Nadelholz.

**2. Abmessungen**Länge: min. 4 m bis max. 6 m und allen Zwischenlängen  
**nach Absprache** 3 m bei Nadelholz und bis 14 m bei allen SortimentenDurchmesser: min. 8 cm mit Rinde (Zopf)  
max. 60 cm mit Rinde (am starken Ende)**3. Qualität**

Industrieholz- Qualität	<ul style="list-style-type: none"><li>- gesund, beil- und nagelfest, nicht überlagert</li><li>- unbedingt splitter- und eisenfrei,</li><li>- ohne mineralische Einschlüsse,</li><li>- keine Knorr- und Zwieselstücke,</li><li>- mit Rinde, glatt entastet.</li><li>- Das Holz muss frei von Lindan sein.</li></ul>
----------------------------	--

**4. Trockengehalt**

Der angestrebte Trockengehalt für Waldholz muss mindestens 42% betragen.

**5. Übernahme:**gerückt an festen, LKW-befahrbaren Wegen mit Autokran ladbar,  
Mindestmenge je Ladestelle - **10 fm**,  
nicht unter Freileitungen, in Kurven oder auf landwirtschaftlichen Flächen,  
bei Gewichtsvermessung nach Eingang und Kontrolle im Werk.**3 Mitgeltende Unterlagen****W-10380 Qualitätssicherungsvereinbarung - Annahme von Industrieholz**